

LED显示屏安装LED显示屏发现天地查看

产品名称	LED显示屏安装LED显示屏发现天地查看
公司名称	北京发现天地光电科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:海佳彩亮 型号:PZ1014
公司地址	北京市西城区阜成门内大街77号
联系电话	18515008126

产品详情

LED显示屏厂家_力选发现天地家

物理点间距：(Rixels Pitch)3mm 换帧频率：(Refresh Rate) >60Hz 环境温度：(Temperature Operating) 0 50 物理密度：(pixel Density) 11111点/m² 发光点颜色：(Color) 1R1PG1B 计算机操作系统：(System Operating Platforms) WIN、WINXP、WIN2000等 视频信号：(Data Communication) RF、S-Video、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等

LED显示屏厂家,LED显示屏总代,LED显示屏批发,北京LED显示屏,小间距LED显示屏

显示屏主要工作原理----北京发现天地光电科技有限公司

LED显示屏通常由主控制器、扫描板、显示控制单元和LED显示屏体组成，主控制器从计算机显卡获取一屏各像素的各色亮度数据，然后分配给若干块扫描板，每块扫描板负责控制LED显示屏上的若干行（列），而每一行（列）上的LED显示信号则用串行方式通过本行的各个显示控制单元级联传输，每个显示控制单元直接面向LED显示屏体。

主控制器所作的工作，是把计算机显示是配卡的信号转换成LED显示屏所需要的数据和控制信号格式。显示控制单运的作用，和图像显示屏的情况类似，一般由带有灰度级控制功能的移位寄存器锁存器构成。只是视频LED显示屏的规模往往更大，所以应该使用集成规模更大的集成电路。扫描板所起的作用正所谓承上启下，一方面它接受主控制器的视频信号，另一方面把属于本级数据传送给自己的各个显示控制单元，同时还要把不属于本级的数据向下一个级联的扫描板传输。视频信号和LED显示数据，在空间、时间、顺序等各方面的差别，都需要有扫描板来协调。

LED显示屏价格，LED显示屏报价，LED显示屏安装，LED显示屏维修，LED显示屏控制卡，LED显示屏配件，LED显示屏软件

北京LED显示屏具有哪些特点-----北京发现天地光电科技有限公司

追溯LED显示屏的起源，是20世纪80年代才逐渐兴起的电子产品，LED电子显示屏具有亮度高，工作电压低，功耗小，微型化，易与集成电路匹配，驱动简单，寿命长，耐冲击，性能稳定等优点，其应用涉及社会经济生活的许多领域，为生活带来方便的同时使广告媒体也多了一种展现形式。

按工作方式分主要有两大类：同步LED显示屏和异步LED显示屏。两者均采用国际标准8×8LED矩阵模块拼装而成(屏体表面完全相同，基本显示功能相同)。二者主要差别在于：异步显示屏平时无需连接上位机，LED电子显示屏有内置CPU，能掉电保存多幅画面，可脱离上位机独立运行。有些屏内还有时钟芯片，可自动显示日历及时钟。当需要修改显示内容时，通过RS232接口连接微机即可修改。而同步显示屏则必须连接一台微机才能工作。

异步LED显示屏的显示方式通常较少，只有弹出式，拉幕式，上滚式，下滚式等几种显示方式。而同步LED电子显示屏则显示方式多样。异步显示屏操作简单：同步显示屏则需有专人操作维护。按颜色种类分有单色和彩色显示屏。单色显示屏采用标准8×8单色发光二极管矩阵模块标准组件。一般为红色，可显示各种文字，数据，二维图形。室内单色显示屏经济实用，只是色彩有些单调。

高清全彩LED显示屏可与各种数据设备连接，显示实时动态数据和广告，具有较佳的信息显示效用，这是目前使用最广泛的LED显示屏。彩色灰度屏层次丰富，表现力极佳。LED电子显示屏可以显示照片，图像，三维图形，动画以及视频图像等内容，表现细腻丰富，视觉效果形象逼真。为生活增添了很多乐趣。

LED显示屏价格，LED显示屏报价，LED显示屏安装，LED显示屏维修，LED显示屏控制卡，LED显示屏配件，LED显示屏软件