

消防栓，船用消防栓 铜质消防栓 消防栓厂家

产品名称	消防栓，船用消防栓 铜质消防栓 消防栓厂家
公司名称	东台市海泽救生设备有限公司
价格	40.00/只
规格参数	品牌:海昌救生 型号:HC-119 材质:铜，铁，铝
公司地址	盐城市东台新街镇邱墩村四组51号
联系电话	0515-85765155 18934521283

产品详情

消防栓 船用消防栓 CCS消防栓 铜质消防栓

船用消防栓,CCS消火栓,全铜消防栓用于控制消防供水，与水带，水枪等联接后组成室内消防灭火系统，它除了具备常见的普通SN室内消火栓的全部功能外，同时具备了出水口随意旋转和减压稳压的功能。自由旋转给安装带来了方便，通过了减压稳压，始栓后的压力维持稳定，保证了使用的安全、可靠，可以使消防系统设计，计算简化，系统简洁，是理想的高层建筑中不可缺少的灭火装置。

船用消防栓认证标准：1.本标准产品适用于船舶管路。适用介质：海水、淡水。

2.产品型号：GB/T2032-93 3.标记示例：How to order

4.公称压力为1.0MPa，公称通径为50mm，按GB569法兰连接尺寸和密封面的船用法兰直通消火栓：

5.工作压力为3.0MPa，公称通径为50mm，按GB569法兰连接尺寸和密封面的船用法兰直通消火栓：

船用消防栓主要技术参数：型号：SCN65 公称通径：65mm 公称压力：1.6MPa 进水口形式：圆柱管螺纹
进水口径：G2 1/2 出水口通径：65mm 开启高度：f 22 适用介质：水、泡沫混合液

消防栓，正式叫法为消火栓，一种固定式消防设施，主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括，室外消火栓系统，室内消火栓系统，灭火器系统，有的还会有自动喷淋系统，水炮系统，气体灭火系统，火探系统，水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以，室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。本系列产品符合：《国际消防安全系统规则》的要求。室内消火栓，是消防水系统重要的一部分，它安装在室内消防箱内，一般公称通径（mm）：DN50，DN65两种，公称工作压力1.6MPa，强度测验压力2.4MPa，适用介质:清质水,泡沫混合液。室内消火栓是室内管网向火场供水的，带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施，通常安装在消火栓箱内，与消防水带和水枪等器材配套使用。放置位置：1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中，一般会在上述空间的墙体内，不管对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓")，并不得在其前方设置障碍物，避免影响消火栓门的开启。

2、消防栓隔在房间(如包厢)内，不符合消防的规定，也不利于消防人员的及时救援。

现在的接口类的产品全部是锻压的，没有沙眼和气孔。通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等，它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火，此外消火栓箱内还有消火栓按钮，按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。口径对照表：25 mm-----1寸、40 mm-----1.5寸、65 mm-----2寸、80

mm-----3寸、100mm-----4寸、125mm-----5寸、150mm-----6寸

接口类型：中国式，中岛式，美式，町野式，德式，英式。口径：40mm、50mm、65mm 材质：黄铜,铝
介质：海水，淡水 安装要点：消火栓：与消防给水系统或给水系统相接，设有开关阀门和一个或多个
出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。当室内、
外消火栓由市政给水管直接供水，且采用独立消防给水系统时，应在与市政给水管网接口处设置倒流防
止器。干式消火栓系统的充水时间不应大于3min。室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室
外消火栓消防用水量等综合计算确定，每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算，与保护对象的距离在5~
40m范围内的市政消火栓，可计入室外消火栓的数量内。室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置，并不
宜集中布置在建筑物一侧，高层建筑扑救面一侧室外消火栓的数量不宜小于2个。

从市政给水管网的入户管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。

消防给水管网应用阀门分成若干独立段，每段内消火栓的数量不宜超过5个。

室外消火栓距消防水泵接合器的距离，不宜小于15m，也不宜大于40m。江苏艾威瑞贸易有限公司为您
提供的船用消火栓,法兰消防栓产品在您成功下达订单后表示您已成为艾威瑞尊敬的客户！

友情提醒：在您收到货物后两天之内！（1）发现商品船用消火栓,法兰消防栓有明显的制造缺陷的。

（2）货物经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退货！

客户在收到货物时当面在送货员面前拆包检查，发现货物有质量问题的，可以要求换货！相关法律：《
消防法》第二十八条规定：任何单位、个人不得损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋
压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。其
中，“消火栓”是指与供水管网连接，由阀门、出水口和壳体等组成的消防供水的装置，是扑救的防止
火灾蔓延扩大的重要供水装置。

欢迎来到东台市海昌救生设备有限公司网站，

具体地址是江苏省南通海安县黄海路18号，老板是杨海涛。联系电话是0515-85765155,联系手机是1893452
1283,主要经营雅马哈救生衣、专业救生圈、彩色救生圈、救生浮标、空气呼吸器、救生浮筒、消防隔热
服、救生浮、静水压力释放器、侵水型绝热保温服、灭火器支架、保温用具等船舶救生系列产品；紧急
救生呼吸装置、消防防护服、手提式空气泡沫枪装置、船用消防员装备、直流-
喷雾多用途水枪、国际通岸接头等消防系列产品。。单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。
于您，我们给您好的产品，于您，我们给您优质的服务，因为我们有专业的技术，敬业的团队，因为专
业，所以精业，我公司主要有消防救生衣,专用救生圈,救生筏,烟火信号弹,泳池救生设备,救生服，欢迎您
来电咨询订购！