

NAHJ精密标准电压互感器

产品名称	NAHJ精密标准电压互感器
公司名称	南澳电气（武汉）有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:南澳电气 型号:NAHJ 生产厂家:南澳电气(武汉)有限公司
公司地址	武汉市东湖高新技术开发区光谷大道60号光谷科技产业园8栋
联系电话	027-87677658 15327206266

产品详情

主要特点：

该精密电压互感器是高准确度的电压互感器，铁芯采用高导磁率R型闭合铁芯，线圈采用层绕分级绝缘结构，绝缘可靠、密封良好、性能稳定、准确度高，可实现校验110kV，0.05级以下的电压互感器。

二．技术指标：

- (1) 量程范围：6kV-10kV、35kV、110kV
- (2) 精度等级：0.01级及以下
- (3) 电压误差： $\pm 0.04\%$
- (4) 相位误差： $\pm 1\%$
- (5) 要求设备产生热量小，无噪音；铁心内没有切割，无气隙
- (6) 要求漏磁小，无需采取防范措施来防止影响漏磁

额定电压比：

6/ kV/100/ V 、 6/ kV/100V

10/ kV/100/ V 、 10/ kV/100V

35/ kV/100/ V 、 35/ kV/100V

110/ kV/100/ V 、 110/ kV/100V

功率因数 : $\text{Cos} = 1.0$

绝缘方式 : SF6

额定气压 : 0.30MPa (20)

补气压力 : 0.20MPa (20)

Main Features

PT of 110/ 3 kV, 0.01 class which has high voltage class and high accuracy, this can be used to calibrate the PT 110kV/100V below class 0.05. It can calibrate PT from 20% to 120% of rated voltage. And can be burdened with 0.25VA secondary load when the secondary voltage is 100V.

Technical Data

1. Rated voltage ratio: 110/ 3 kV /100V (0.1)) ; 110/ 3kV/100/ 3V (0.05)
2. Rated secondary capacity: 0-0.25VA $\text{Cos} = 1.0$
3. Accuracy class: Class 0.05
4. Testing voltage: primary winding is 1.2 /1 min voltage withstand . Secondary winding is above earth and 2kV/1min power frequency withstand.
5. Rated frequency:50Hz
6. Maximum working voltage: 76.2kV
7. Inflatable, with SF6, single phase and semi insulating.