

广英牌水泥 复合硅酸盐水泥PC32.5R

产品名称	广英牌水泥 复合硅酸盐水泥PC32.5R
公司名称	广州市荔湾区竣业建材部
价格	.00/个
规格参数	品牌:广英牌 型号:PC32.5R 规格:包装、散装
公司地址	广东广州市荔湾区荔湾路加油站侧
联系电话	86 020 81249733 13826068048

产品详情

在您施工使用水泥时，提醒您注意：施工质量的好坏，与水泥质量有关，更与施工的过程质量控制密不可分，为了帮助你正确

使用好水泥，保证工程质量，提出以下注意事项：

水泥的特点及应用

P.II52.5R水泥

早期及后期强度均高：适用于预制和现浇的混凝土工程，对水泥要求，有一定富余强度、质量稳定、需水量低，以确保混凝土生

产工艺的稳定、具有良好的工作性能、与外加剂有较好的相容性并能节约成本；

P.O42.5R水泥

早期强度增长快、水化热略低、适用于工程市场主要在现场搅拌；

P.C32.5水泥

凝结硬化慢，早期强度不高，后期强度增长较快，主要用于农村公路建设、水利工程、农村自建房及装修市场。

水泥使用注意事项：

- 1、散装水泥为避免外界的水气侵入，运抵工地或预拌厂后应尽快使用。
- 2、袋装水泥运到工地或经销处时，应立即安放仓库内贮藏，维持干燥避免水气侵入，同时可以用栈板架起，并覆盖防水帆布或塑料布，严禁水泥与地面或仓库墙壁接触，储存期间以先进先出为使用原则。
- 3、混凝土中水泥最佳用量及其它材料配比应由试拌决定，并配合工程所使用之水质、添加剂、骨材、拌合设备等条件。
- 4、拌合水洁净、骨材的优劣、品管技术及现场施工技术均为影响水泥混凝土品质的重要因素。
- 5、混凝土中各种材料应均匀拌合，工地浇置混凝土前，应检查模板的坚实牢固，避免崩塌；浇置后注意养护，待混凝土强度确实安全无虞后才可拆模。

主要经营飞鹿牌水泥、广英牌水泥、海螺牌水泥、华润牌水泥、金羊牌水泥、路路通牌水泥、南方牌水泥、台泥牌水泥、石井牌水泥、英金牌水泥、英螺牌水泥、中材牌水泥等品牌水泥