

GW无堵塞管道排污泵

产品名称	GW无堵塞管道排污泵
公司名称	永嘉县季诚泵业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:季诚 型号:GW
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号
联系电话	0577-67388859 18157766330

产品详情

GW无堵塞管道排污泵产品概述：

GW无堵塞管道排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。 GW无堵塞管道排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。 GW无堵塞管道排污泵型号意义：

GW无堵塞管道排污泵使用条件：

- A、泵的使用环境温度 40 ，湿度 95%；海拔高度 1000米，超过时应在订货时提出。
- B、介质温度不超过60 ，介质重度为1~1.3kg/dm³。 C、铸铁材质的使用范围PH5~9。
- D、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
- E、使用环境海拔高度不超过1000米，超过时应在订货时提出，以便为您提供更可靠的产品。

注：用户如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可

靠之产品。 GW无堵塞管道排污泵产品特点： 1. 泵为立式单吸单级离心排污泵，进出口中心线在同一水平线上，进出口法兰相同，故安装拆卸十分方便，占地面积小，可像阀门一样安装在管路的任何位置上。 2. 泵与电机直联同轴，属机电一体化产品，结构紧凑，性能稳定。 3. 采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。 4. 设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。 5. 机械密封采用硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。 6. 水力性能先进，整机效率高，运转噪音低。 7. 在电机风叶端加上防护罩，整机可置于室外工作，无需机房，可节省大量基建费用。 8. 在使用扬程范围内使用，保证电机无过载。 GW无堵塞管道排污泵结构图：

	1	??
	2	??
	3	???
	4	????
	5	???
	6	??

