

背负式空气呼吸器RHZKF6.8L

产品名称	背负式空气呼吸器RHZKF6.8L
公司名称	济南力能电子科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	气瓶容量:6.8L 型号:RHZKF 气瓶材质:碳纤维复合气瓶
公司地址	济南市高新区正丰路554号
联系电话	0531-58567191 15153195008

产品详情

背负式空气呼吸器RHZKF6.8L

技术参数：

消防型号-企业型号:RHZKF6.8/30

气瓶材质：碳纤维复合气瓶

气瓶额定工作压力:30（MPa）

气瓶容积:6.8（L）

携带气瓶数:1（只）

使用时间:60min（中等强度）

供给阀最大供气量： 300（L/min）

减压器输出量： 500（L/min）

呼吸阻力:呼气< 687Pa , 吸气< 588Pa

报警器报警压力 : 4-6 MPa

外型尺寸:650 × 330 × 210 (mm)

总重量:9kg (不含空气)

适用场合 : 矿山 , 消防 , 船舶 , 医疗

使用年限 : 15年以上

复检周期 : 5年

RHZKF6.8/30正压式消防空气呼吸器使用前和使用后都应进行检查, 备用的空气呼吸器和气瓶, 每周或按确保正常工作的周期检查, 并且应在至少2年的使用时间后请授权的维修人员专用测试设备测试性能。RHZKF6.8/30正压式消防空气呼吸器是保障安全的仪器但并不能百分之百防止灾害发生, 为确保工作人员的安全, 建议至少两名穿戴空气呼吸器的操作员协同作业, 特殊情况如高温或火灾现场工作时还需要穿戴特殊防护装置, 如隔热服, 防化服等。空气呼吸器使用过程中应经常注意查看压力表, 注意气瓶内剩余气体的含量, 并估计剩余使用时间, 若使用过程中因为碰撞或其他人为原因造成面罩松动, 应屏住呼吸及时将面罩复位。

亮点:

- 1.采用防雾面罩,具有超强防雾、视野更开阔,面罩与脸部的接触感更舒适。
- 2.采用碳纤维复合气瓶,具有强度高,质量轻,安全性好,并具有破碎前先泄压的爆破特性。
- 3.各部件均为隔热阻燃型设计,彻底断绝了因为高热而燃烧的危险
- 4.产品获得中国船级社(CCS)船检产品认证证书,有多种扩展功能可供选择
- 5.正压式设计,自给式呼吸,使用时更加省力便捷
- 6.6.8L容量可使用达1个小时以上,满足基本需求又不致因气瓶充气过多而造成背负时过于费力,影响工作正常进行