

河北水泥围墙预制

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 河北水泥围墙预制 |
| 公司名称 | 高碑店市梁家营盘古新型复合材料厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市高碑店市梁家营乡大石各庄村 |
| 联系电话 | 0312-8638044 15175309532 |

产品详情

高碑店市梁家营盘古新型复合材料厂

网址：<http://www.gbdpangu.com>

手机:13930833009，15175309532（时经理）

QQ：594132832

电话：0312-8638044

地址：高碑店市梁家营乡大石各庄村

板材固定处理：

- 1、以厚度3mm以上（60mm*60mm）镀锌角铁或铁方管（60mm*25mm）做骨架，间隔40-60cm下一立柱（主龙骨），辅龙骨间距依据板面大小确定，但不能超过120mm。
- 2、调整龙骨，校正完毕后对主付龙骨连接点螺栓进行坚固或焊接。
- 3、固定硅酸钙板于龙骨上，建议板厚为8厚。
- 4、用台锯把板材切割成需要的尺寸（锯片需要用密齿120t，使用乌钢锯片效果更佳），并用手电钻提前钻好螺丝孔。
- 5、在水泥板与硅酸钙板接触面施胶，后用不锈钢自攻螺丝（螺丝规格：直径为6mm，长度3-4cm）把板材锁上。离板边2至2.5cm锁螺丝，螺丝与螺丝间距15至25cm板内中间部分螺丝与螺丝间距40至50cm。板与板之间的可留缝。铺设完毕，缝以耐候胶填实。

高碑店市梁家营盘古新型复合材料厂家作为经营水泥制品的企业，我们始终坚持诚信和让利于客户，坚持用自己的服务去打动客户。主要的产品有保定[避雷墩](#)以及避雷设施配件、河北水泥垫块、[水泥支撑](#)、[水泥围墙](#)、水泥电线标志桩、电线拉盘。