

ZXL直联式自吸泵

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | ZXL直联式自吸泵 |
| 公司名称 | 温州中耐泵阀有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中耐 型号:ZXL |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道河田村 |
| 联系电话 | 86-057766998225 18958793939 |

产品详情

ZXL直联式自吸泵产品概述：直联式自吸泵 不锈钢自吸泵,防爆自吸泵,单级自吸泵 ZX L直联式自吸泵系本公司根据ZX自吸泵及国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的一种结构新颖的产品属国内首创。该自吸泵各项技术性能指标居国内领先，达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景。直联式自吸泵使用条件：

- 1、周围环境温度 40 ，海拔高度 1000m，相对湿度 95%，介质温度 80 ，特殊要求可达200 。
- 2、自吸高度不能超过规定值5-6.5米，吸入管长度 10米。直联式自吸泵主要用途：1、直联式自吸泵适用于工业和城市给排水，环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗，设备冷却等。使用介质温度不超过80 ，粘度 100厘珀、含固量可达30%以下。
- 2、配上防爆电机、铜叶轮广泛适用于油库、加油站、油轮、油船、码头、油车、机场、分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等。如改用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质还可以适用于化工、制药、酿造、电镀、印刷、造纸、电力矿山等，输送介质温度-20 -80 ，粘度 100厘珀，含固量可达30 % 以下。该系列泵特别适用于油轮或输水船舶上，可兼作扫舱泵扫舱效果好。

- 直联式自吸泵产品特点：
- 1、结构紧凑。该系列泵为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少，与普通自吸泵比较，占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房，可置于户外使用。
 - 2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联，简化了中间结构，增加了运行的平稳性，叶轮具有极好的动静平衡，运行时无振动，低噪音、延长了轴承的使用寿命，改善了使用环境。
 - 3、轴封采用优质机械密封，动、静环由硬质合金制成，耐磨无泄漏、使用寿命长。
 - 4、采用先进水力模型、具有效率高、性能好等特点。
 - 5、安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀，吸入管路不需要安装底阀，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。

- 6、结构独特、自吸性能好，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。直联式自吸泵性能参数：
型号 口径-流量-扬程 (mm) (m³/h) (m) 吸程 (M) 转速 (r/min) 自吸性能 (min/5m) 电机功率 (KW)
25ZXL3.2-20 6.5 2900 1.9 0.75 25ZXL3.2-32 6.5 2900 1.8 1.5 32ZXL3.2-32 6.5 2900 1.9 1.5 32ZXL3.2-50 6.5 2900 1.7 3.0 40ZXL6.3-20 6.5 2900 1.9 1.1 40ZXL6.3-30 6.5 2900 1.8 2.2 40ZXL6.3-30 6.5 2900 1.8 3.0 40ZXL10-32 6.5 2900 1.5 4.0 40ZXL10-40 6.5 2900 1.7 5.5 40ZXL12.5-50 6.5 2900 2.4 1.5 50ZXL15-12 6.5 2900 1.9 2.2 50ZXL18-20 6.5 2900 1.5 3.0 50ZXL12.5-32 6.5 2900 1.5 4.0 50ZXL20-30 6.5 2900 1.7 4.0 50ZXL15-40 6.5 2900 1.4 5.5 50ZXL12.5-50 6.5 2900 1.3 7.5 50ZXL-20-75 6.5 2900 1.3 11.0 65ZXL30-15 6 2900 2 3.0 65ZXL20-30 6 2900 2 4.0 65ZXL25-32 6 2900 1.9 5.5 65ZXL25-50 6 2900 1.8 7.5 65ZXL25-75 6 2900 1.8 11.0 80ZXL35-13 6 2900 1.9 3.0 80ZXL43-17 6 2900 1.8 4.0 80ZXL40-22 6 2900 1.9 5.5 80ZXL50-32 6 2900 1.5 7.5 80ZXL60-55 6 2900 1.5 18.5

80ZXL60-70 6 2900 1.2 22.0 100ZXL100-20 5.5 2900 1.8 11.0 100ZXL100-30 5.5 2900 1.8 15.0 100ZXL100-40 6 2900
1.8 18.5 100ZXL100-65 6 2900 1.8 30.0 100ZXL70-80 6 2900 1.8 30.0 150ZXL170-45 6 2900 1.9 37.0 150ZXL170-55 5
2900 1.8 45.0 150ZXL150-80 5 2900 1.8 55.0 200ZXL400-32 5 1450 2 55.0 200ZXL280-96 5 1450 1.8 90.0
200ZXL350-65 5 1450 1.8 110.0 250ZXL550-32 5 1450 2 75.0 250ZXL400-50 5 1450 2 90.0 250ZXL450-55 5 1450 2
110.0 300ZXL600-32 5 1450 2 90.0 300ZXL500-50 5 1450 2 110.0 300ZXL550-55 5 1450 2 132.0