

水泥路面破损用什么方法修补

产品名称	水泥路面破损用什么方法修补
公司名称	黑龙江省路美新材料科技有限公司
价格	175.00/袋
规格参数	品牌:路美 型号:完美系列 抗压:100mpa
公司地址	黑龙江省大庆高新区创业新街14号科技创业园（园区）创新大厦516房间
联系电话	400-9020789 18645297177

产品详情

路美混凝土密封固化剂可与混凝土中大量的半水化水泥和游离石灰钙以及其它可溶性粒子反应，形成一种永久性凝化固体。可在处理过的混凝土内部和表面形成高密度、高硬度的矿物结晶体，充填空隙，使混凝土结构更稳定，从而增强混凝土本身的强度，并阻止因多种化学性物质引起的破坏，彻底防止灰尘产生。通过一次性施工会与混凝土共存，并延长原始设计使用寿命二十年以上。

特点：

- 1、使用工业吸尘器将地面灰尘吸净，并将车轮印等污痕处理掉，清洁过程中不可水洗。
- 2、使用低压喷雾器均匀喷洒布施固化剂。
- 3、充分布施混凝土密封固化剂后，用推水板反复拖涂，维持地坪表面30分钟以上的湿润状态，使固化剂充份渗透入混凝土中。
- 4、开始凝固时，如有残留液体，将残留液体重新拖刷均匀，清除干净，地面不可有液体汪积。
- 5、第一次施工结束后，空置施工场地24小时以上使其自然干燥。待混凝土地坪完全干燥后，根据地坪固化情况重复施工一次，并对固化效果不佳的地方进行局部补充施工。全部地坪达到固化效果后即可竣工。