# 广成工业级CAN485/232转CAN模块周立功可用

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 广成工业级CAN485/232转CAN模块周立功可用 |
| 公司名称 | 沈阳广成科技有限公司 |
| 价格 | 485.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:GCGtec广成科技<br>型号:CAN-bus接口<br>转CAN模块:支持CAN232MB/CAN485MB |
| 公司地址 | 地址：沈阳市皇姑区崇山中路42号工业设计中心 |
| 联系电话 | 024-31230060 13079291767 |

# 产品详情

rs232/485转can模块是集成1路标准can总线接口、1路标准串行接口（rs232/rs485）的工业级can总线与串行总线通讯连接器。使用该模块，用户可以将原本使用rs-232/485总线进行通讯的设备，在不需改变原有硬件结构的前提下使其获得can总线通讯接口，实现rs232/485通信设备和can总线 网络之间的连接。

rs232/485转can模块在正常工作时，处于实时对can 总线和rs232/485总线数据进行转换的状态，一旦检测到某一侧总线上有数据接收到，立即对其进行解析，并装入各自的缓冲区，然后按设定的工作方式处理并转换发送到另一侧的总线，实现数据格式的转换。

**规格**

标准串口电平，可通过软件配置使用rs232或rs485总线；

rs232接口采用标准3线制，rs485接口采用标准2线制；

串口波特率支持600bps~115200bps，可通过软件配置；

提供三种数据转换模式：透明转换、透明带标识转换、格式转换；

支持三种转换方向：双向转换、仅can→串口、仅串口→can；

can总线支持can2.0a、can2.0b帧格式，符合iso/dis 11898标准；

can总线通讯波特率在5kbps~1mbps 之间任意可配置；

can总线接口采用电气隔离，隔离模块绝缘电压：dc 1000v；

使用外接电源供电dc+9~24v，；

静电放电抗扰度等级：接触放电±4kv，空气放电±8kv；

电快速瞬变脉冲群抗扰度等级：±1kv；

浪涌抗扰度等级：±1kv；

专用存储器保存配置参数，每次上电自动调用最近一次的参数；

可用配套卡轨连接件，安装到din导轨上；

工作温度范围：-40°C~+85°C。

**交付组件**

rs232/485转can模块

windows系统串口调试助手

用户手册、软件使用说明

din导轨安装配件

rs232/485转can模块是工业总线改造，多种总线设备互连的关键性工具，该模块的各种总线接口均集成隔离保护模块，同时还具有体积小巧、即插即用等特点。采用din导轨的固定方式，可使其更容易集成到各种控制柜中。

rs232/485转can模块配有配置软件，用户可以灵活配置模块的运行参数。

沈阳广成科技有限公司成立于2010年,位于中国东北的工业核心城市——沈阳，是一家以沈阳工业大学为依托的高新技术企业。公司为客户提供现场总线模块及工业控制器等产品，并长期致力于工业通信及工业控制领域产品的研发与服务。

公司主要研发经营can总线系列产品，包括canopen系列、usb转can、串口转can、epec控制器、can转蓝牙、can转以太网等，并提供汽车can数据读取服务。公司有着多年的行业经验和技术积累，为客户提供产品的同时还提供专业的售前、售后技术支持,更重要的是能够为很多行业提供解决方案。

公司已为多家汽车电子公司、工程机械公司、风力发电公司、自动化公司提供产品及服务，现场调试经验丰富。公司秉承“以人为本，与时俱进，诚信经营，双赢发展”的经营理念，竭诚欢迎新老客户前来参观、洽谈。我们将以性能卓越的产品，公平合理的价格，成熟可靠的技术，完善高效的服务，执子之手，共创辉煌。

如您想了解更多或有意向合作，欢迎来电咨询或实地洽谈。

网址：www.gcgd.net

手机：13079291767

电话: 024-31230060

邮箱：65377694@qq.com

传真：024-31230070

免费服务热线：400-6655-220