

# 全金属金属检测机

产品名称	全金属金属检测机
公司名称	广州市艾安得仪器有限公司
价格	1.00/10
规格参数	品牌:日本艾安得 型号:AD-4971系列
公司地址	广州市天河区中山大道
联系电话	020-87597787

## 产品详情

检测食品加工（冷冻肉类、菌类、糖果、饮料、粮食、果蔬、乳制品、海产品、中草药、添加剂、脱氧剂、蛋糕、面条、汤圆、饺子、月饼、枣子、枸杞子、糕点、饼干、巧克力、水果、粽子、火腿、月饼、腌制食品、盐渍食品、快餐食品和调味品等）化工、医药品（药片，胶囊）、塑料橡胶、纺织、木材、矿业等行业产品中的所有金属杂质，确保产品无金属污染，提供可靠的品质保证。保护关键设备，减少停工、维修时间和费用，提高工作效率。

0.3mm的高灵敏度，能精准检测到产品中的金属、脱氧剂以及其他异物。

7吋彩色触摸屏,采用7英寸LCD显示屏，触摸式操作，图标简单清晰易懂，友好界面设计有助于提高工作效率。

能满足脱氧剂，金属或其他异物的检测。也能保证脱氧剂的应有与适量。

保养维修简单,采用直齿轮传动结构，无需工具即可快速安装或拆卸输送带，整体机身采用不锈钢结构，所以清洗保养非常容易，保证卫生安全。维修成本低，维修费用远低于X射线的检测机。

MODBUS 通信功能,标配Modbus RTU/TCP模块，通过Modbus通信，轻松实现生产信息无缝连接，停止或开始检重，数据采集或改变分选的产品等操作，用户都可以直接通过计算机等外部设备操作完成。

数据汇总,多种数据形式，如柱状图（包括不合格产品的频率），平均值折线图，R折线图，总汇等。用户可以清晰的看到称重结果的波动变化，随时对机器进行调整，严格控制生产流程。

图表输出,通过以太网接口，各种报告/图表都可以直接输出到打印机上，你还可以将它们以PDF格式存

储到USB存储器中。

IP65保护等级,标准IP65防水结构,充分考虑清洁中防水设计,设备可整体清洗。

孔径宽度 350mm

孔径高度 100mm 170mm 250mm

通过高度 80mm 150mm 230mm

检测灵敏度 Fe 0.3mm 0.5mm 0.7mm

检测灵敏度 SUS 0.8mm 1.0mm 1.5mm

皮带宽度 250mm

皮带长度 800mm

显示 7吋彩色触摸屏

操作方法 触摸屏(WVGA),按键开关

品种存储数量 1000