

蓝牙转CAN模块特别适合数据量小的CAN总线通信系统。模块采用透明带标识传输的方式将数据互相转发，不仅适用于使用基本CAN总线协议通信的设备，也可满足基于高层协议如DeviceNet、J1939等CAN总线产品的开发。

规格

蓝牙使用2.1版本，透明带标识传输方式；

CAN总线支持CAN2.0A、CAN2.0B帧格式，符合ISO/DIS 11898标准；

CAN总线通讯波特率在5Kbps~1Mbps之间任意可编程；

CAN总线接口采用电气隔离，隔离模块绝缘电压：DC 1000V；

使用外接电源供电DC+9~24V，；

静电放电抗扰度等级：接触放电 $\pm 4KV$ ，空气放电 $\pm 8KV$ ；

电快速瞬变脉冲群抗扰度等级： $\pm 1KV$ ；

浪涌抗扰度等级： $\pm 1KV$ ；

专用存储器保存配置参数，每次上电自动调用最近一次的参数；

可用配套卡轨连接件，安装到DIN导轨上；

工作温度范围： $-40 \sim +85$ 。

沈阳广成科技有限公司成立于2010年,位于中国东北的工业核心城市——沈阳，是一家以沈阳工业大学为依托的高新技术企业。公司为客户提供现场总线模块及工业控制器等产品，并长期致力于工业通信及工业控制领域产品的研发与服务。

公司主要研发经营CAN总线系列产品，包括canopen系列、usb转can、串口转can、epec控制器、can转蓝牙、can转以太网等，并提供汽车CAN数据读取服务。公司有着多年的行业经验和技術积累，为客户提供产品的同时还提供专业的售前、售后技术支持,更重要的是能够为很多行业提供解决方案。

公司已为多家汽车电子公司、工程机械公司、风力发电公司、自动化公司提供产品及服务，现场调试经验丰富。公司秉承“以人为本，与时俱进，诚信经营，双赢发展”的经营理念，竭诚欢迎新老客户前来参观、洽谈。我们将以性能卓越的产品，公平合理的价格，成熟可靠的技术，完善高效的服务，执子之手，共创辉煌。

如您想了解更多或有意向合作，欢迎来电咨询或实地洽谈。

网址：www.gcgd.net

手机：13079291767

电话: 024-31230060

邮箱 : 65377694@qq.com

传真 : 024-31230070

免费服务热线 : 400-6655-220