

# 喷漆房50mm玻纤漆雾毡 生产工厂 振洁供应

产品名称	喷漆房50mm玻纤漆雾毡 生产工厂 振洁供应
公司名称	帆迈净化科技（上海）有限公司
价格	10.00/卷
规格参数	品牌:洁斐尔 型号:JFGW
公司地址	上海市青浦区徐泾镇前云路
联系电话	021-31322464 18049773039

## 产品详情

### 喷漆房50mm玻纤漆雾毡 生产工厂 振洁供应

喷漆房50mm玻纤漆雾毡滤材是由渐密式结构玻璃纤维制成。从进风面到出风面纤维结构密度递增，这种结构能保证灰尘粒子被阻挡在较深的层次，从而可提高尘埃容纳量。由于材质可压缩性较低，所以在进气冲击时，滤料不会产生挤压，从而不同密度的层次都能有效容纳尘埃。滤料为绿白两色，绿色面为空气迎风面。

### 产品说明：

- 1) 结构：耐高温玻璃纤维丝，一面绿一面白or全白
- 2) 效率：98%@10 μ m
- 3) 初阻力：30Pa
- 4) 耐温: 170 /300
- 5) 容尘量: 2100g/m<sup>2</sup>
- 6) 原产地：中国上海
- 7) 起订量：1卷起订
- 8) 交货期：1天
- 9) 品牌：洁斐尔

10) 产品型号：JFGW

**产品优点：**

- 2 净化效率高；
- 2 阻燃，无粉尘和着火之忧；
- 2 阻力低，耗电少；
- 2 材料可多次回用，使用寿命长(30—70天)，节省费用；
- 2 使用简单、方便，易于维护；
- 2 白色底材料专门处理粘性油漆；绿色底材料用于处理一般油漆。其他性能和使用寿命基本一致。

**产品用途：**

- 1) 捕集来自喷漆系统的过量油漆,避免设备上有油漆污点,防止被喷漆表面受损并保护外界环境；
- 2) 干式涂装喷漆房、汽车喷漆房之排气系统过滤漆雾。

**规格参数：**

型号	自由状态厚度(mm)	不同风速(m/s)时的阻力Pa			不同粒径下的平均效率(%)			容尘量(g/m <sup>2</sup> )
		1.3	2.6	3.9	2 μm	5 μm	10 μm	
JEFIL-50	50	15	30	45	35	70	93	1850
JEFIL-60	60	20	35	50	40	75	95	2100
JEFIL-100	100	25	40	55	60	80	98	3200
标准尺寸	0.7/0.75/0.8/1/1.2/1.5/2x20m							

## 洁斐尔优势：

- 1、厂家直销，价格优惠；
- 2、大量现货，交货期快；
- 3、设备先进，10年生产经验！
- 4、1片起订，无论您数量多少，我们的服务态度不改变！
- 5、接受任意非标定制，只要是过滤网，我们都能生产出来！
- 6、每台均通过激光扫描测试才准予出厂。

## 内容总结：

以上是喷漆房50mm玻纤漆雾毡产品的部分知识总结，更多疑问可以通过下面联系方式与洁斐尔销售工程师联系。

## [\\*上海振洁净化科技有限公司\\*](#)

李先生：18049773039

电话：021-60493730

QQ/微信:1376260735

邮箱:zhenjiesh@163.com

网站: <http://www.air-filt.com/>

您可能还想了解：[初效绿白过滤棉](#) [天井过滤棉](#)