

ZC5砂浆回弹仪

产品名称	ZC5砂浆回弹仪
公司名称	沧州鑫科建筑仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县
联系电话	0317-5103232 18034077966

产品详情

ZC5砂浆回弹仪概述：

适用于无损检测工业与民用一般建筑物烧结普通砖砌体中砌筑砂浆的抗压强度检测。

技术指标

1.标称动能 0.196J

2.弹击锤冲击长度 $75 \pm 0.3\text{mm}$

3.指针滑块的摩擦力 $0.5 \pm 0.1\text{N}$

4.弹击拉簧工作长度 $61.5 \pm 0.3\text{mm}$

5.弹击锤脱钩位置 刻度尺"100"刻线

6.弹击杆端部球面半径 $25 \pm 1\text{mm}$

7.钢砧率定值 74 ± 2

8.弹击锤起跳位置 刻度尺"0-1"之间。

砂浆回弹仪工作原理：

是用弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击砖样表面所产生的瞬时弹性形变的恢复力，供应商沧州鑫科建筑仪器有限公司

0317-5103232使锤带动指针弹回并指示出回弹距离，以回弹值作为评定砂浆抗压强度的相关指标之一。

主要特点

1.中心导杆采用进口材料，精度高、耐磨损。

2.壳体采用超硬铝，避免现场作业损伤仪器，延长使用寿命；

3.指针滑块采用外置式簧圈结构，既便于摩擦力调整，又能保证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀，确保仪器的精准度。相对同行产品性价比好，精准度高，使用寿命长。

砂浆回弹仪装箱单：

1.砂浆回弹仪主机

2.干燥剂

3.砂轮（磨石）

4.随机技术资料

5.砂浆回弹仪说明书

6.产品合格证

砂浆回弹仪使用方法

- 1.在操作回弹仪的全过程中，都应注意持握回弹仪姿势，一手握住回弹仪中间部位，起扶正的作用；
- 2.另一手握压仪器的尾部，对仪器施加压力，同时也起辅助扶正作用。回弹仪的操作要领是：
- 3.保证回弹仪轴线与混凝土测试面始终垂直，用力均匀缓慢，扶正对准测试面。慢推进，快读数。