

# 济宁供应路灯，LED路灯，太阳能路灯，景观灯

产品名称	济宁供应路灯，LED路灯，太阳能路灯，景观灯
公司名称	嘉祥星月路灯厂
价格	800.00/套
规格参数	品牌:济宁路灯 型号:8-H
公司地址	山东省济宁市嘉祥开发区
联系电话	13371222252

## 产品详情

嘉祥路灯厂家 一、概况 为满足铁路隧道、公路、电力、冶金、石油石化及各类厂区、车间、桥梁、场站、广场和大型设施、场馆等照明特点及需求，最新研制开发的cns9700防眩通路灯，无眩光、无重影，防震耐腐蚀，节能、安全可靠。 二、性能特点 1、防眩功能：选用纳米光触媒玻璃，能自动分解表面污渍，保持透光效果；同时选用漫反射技术和保护角设计可有效防止眩光。能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激，避免产生不适和疲劳感。 2、光效节能：选用特制的气体放电灯泡作光源，光效高、寿命长；使用双管hps灯时，无需冷却可立即启动和再启动。 3、适用环境：采用高强度合金材料，具有较强的抗强力碰撞和冲击能力；多道防震结构和表面喷涂处理，可在车间、路基、路轨等高频震动和潮湿、高温环境中长期稳定工作。 4、安装方式：壁挂式和吸顶式等多种安装方式，照射角度可根据需要在上下25°范围内任意调节。可根据现场需要适配 10~4mm不同线径的电缆，并可实现多灯并连使用，适合布局工程照明。 电子、机械双重保护装置，开盖后自动切断电源，使用维护更加安全可靠。 技术参数及特点:防护等级:ip65配用光源:250w/400w高压钠灯额定电压和频率:220v(+/-10%)50hz安装管径：60mm防触电保护等级：1类灯体为压铸铝，经防腐处理后，表面聚脂粉体涂装灯体内置高纯铝反光器，耐高温光学聚碳酸脂灯罩紧固件螺钉，螺母为不锈钢使用高度：6m-----10m灯杆为钢件，经热镀锌处理后，表面聚脂粉体涂装适用场所:街道、公园、广场、小区道路亮化工程等 技术参数及特点: 防护等级:ip65配用光源:250w/400w高压钠灯 额定电压和频率:220v(+/-10%)/50hz 安装管径：60mm 防触电保护等级：1类灯体为压铸铝，经防腐处理后，表面聚脂粉体涂装 灯体内置高纯铝反光器，耐高温光学聚碳酸脂灯罩紧固件螺钉，螺母为不锈钢使用高度：6m-----10m 灯杆为钢件，经热镀锌处理后，表面聚脂粉体涂装适用场所:街道、公园、广场、小区道路亮化工程等 厂家供应各种路灯，欢迎你的光临.咨询！