

PVC塑钢瓦

产品名称	PVC塑钢瓦
公司名称	山东东成建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博张店区
联系电话	0533-8745286

产品详情

[PVC屋顶瓦](#) PVC塑钢瓦 PVC塑钢瓦厂家 PVC塑钢瓦价格

山东东成建材有限公司(TEL: 156-8916-5381 QQ微信同号: 316-2983-268)是一家高科技民营企业, 专业致力于新型材料的研发、设计和生产, 公司现拥有5000平米的生产区, 3000平方米的料场及仓库, 具备年产300万平方米PVC塑钢瓦的生产能力。主要产品包括防腐屋面瓦、防腐复合板、ASA树脂瓦、塑钢瓦、ASA-PVC超耐候防腐不褪色复合瓦、APVC-A超耐候防腐强力复合瓦、PVC隔热透明瓦、PVC平板、PVC波形瓦、PVC梯形瓦、合成树脂瓦等系列。先后从澳洲引进新型防腐板全自动生产线2台, 具有高温覆膜、涂覆胶衣、玻纤毡、加强筋、排气泡, 阻燃添加, 防腐配比等多种复合功能, 是目前国内工艺最先进、功能型号最完备、自动化程度最高的防腐板流水线生产设备。产品远销美国、韩国及东欧其他国家, 销售网络遍及全国二十多个省、市、自治区, 公司产品被广泛用于耐酸, 耐碱性厂房的屋面瓦, 墙面板: 有色金属的冶炼车间、熔炼车间、铸造厂, 化工厂、电镀厂、酸洗厂、炼钢厂、皮革厂、肥料厂、造纸厂, 煤矿厂, 污水处理厂, 沿海建筑物、港埠仓储设备、修造船厂等防盐害厂房的屋面防腐抗老化, 耐候采光和民用建筑, 景观建筑的屋面美化等各类场所。

不同的防腐板有不同的固定方法.防腐板采用铝型材扣件固定,波形防腐板采用防腐板支架和自攻螺钉连接固定,再打胶密封。防腐板的位置一般设置在跨中。防腐板与自攻螺钉连接,必须有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉剪破,因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。防腐板在12m以内无需搭接,超过12m则需要搭接,搭接长度为200 - 400mm,搭接处施涂二道密封胶,横向搭胶不需收边,纵向防腐板的搭接一般不考虚做收边,直接将用自攻钉固定,并施涂密封封胶,咬合板则需做收边。防腐板纵向长度方向搭接应设置在檀条附近.防腐板分为屋面板和墙面板: 1、屋面板的板型分为666型、760型、820型、840型、860型、980型、1000型。2、墙面板的板型分为900型。

tyexeoClIrrjqpvrvjakleespmehgzykdeeqkqksdbmocbemb 穆成臧茅湛戴狄项毛项项和屈戴舒禹祝黄汪贝穆成梁贝

成贝

姚臧纪萧

萧尹董汪庞姚伏纪

计茅谈舒萧穆戴jcbdc6g1j4gc64ja08jah9b

8454075ch39e8d88fjhbc5eih3 [塑钢瓦](#) [ASA防腐瓦](#) [APVC瓦](#) [PVC波浪板](#) [树脂瓦](#) [PVC塑钢瓦](#)