

# 直饮机校园直饮水工厂直饮水

产品名称	直饮机校园直饮水工厂直饮水
公司名称	杭州碧湖净水设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蓝碧湖 型号:BH-3T
公司地址	拱墅区阅城新座2幢312室
联系电话	86-057185374198 18806813566

## 产品详情

### 产品参数

产品型号	BH-3T	
水胆容量(L)	27L	
供水量	开水30 L / H 温开水150 L / H	
额定功率	3000W	
电源	220V~50Hz	
外形尺寸(mm)	920x420x1520mm	
出水咀数	一开二温	
适应水源	自来水	
过滤系统	三级过滤	
适用人数	100人	

## 产品介绍

### 产品介绍

#### 安全等级：

防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水

## 可选配功能：

- 1、全管路杀菌
- 2、隔夜排空
- 3、防溅板
- 4、IC卡刷卡系统
- 5、超滤UF膜过滤
- 6、RO膜过滤系统
- 7、紫外线杀菌系统
- 8、开水龙头加锁

## 产品三大核心技术 享受智慧生活

### 九大保障 安全可靠

1. [首创智能变频控制技术，更节能更健康](#)
2. 零压式加热系统，双重泄压保护
3. VFD真空彩屏，运行参数即时显示
4. 5V超低压控制，安全可靠
5. 食品级304不锈钢水嘴，安全放心
6. 智能清洁技术，全管路杀菌
7. 智能控制技术，水不开不出水，可精准设定温度、时间
8. [双管路换热系统，食品级，无焊接，无重金属残留](#)
9. 六重安全保护：防漏电、防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防触电

### 细节完美、精雕细琢

#### 精心打磨圆弧边角设计

1. 精心打磨，美观大方
2. [圆弧设计，防止不小心碰撞受伤](#)

### 双管路热交换器无焊接技术 杜绝重金属超标

1. 全304食品级不锈钢波纹管，安全更卫生
2. 使用快接式结构安装，全管道无焊接，杜绝重金属超标
3. 双管路大管套小管设计，节能省电80%以上
4. 304食品级不锈钢调温阀，温度可在35~80 之间自由调节

#### 特制A.P.R发热管

1. 全304食品级不锈钢特制APR发热管，无重金属超标，安全卫生
2. [变频加热技术](#)，节能增加13.68%

#### 低压DC12V进水电磁阀

低压DC12V控制，寿命更长，无电流噪音

## 超低压DC5V出水按钮

- 1.超低压DC5V出水按钮，寿命超长，30W次无故障使用记录
- 2.圆形发光设计（开水红色/温开水、直饮水绿色），外观精美大方
- 3.省时省力，长按出水，长按松手按钮关水，杜绝有碍防止忘记关水，浪费水资源。
- 4.智能控制芯片默认设定连续取水2分钟，阀门自动关闭，防止忘记关水，浪费水资源。

## 常压式水胆零压式加热系统，双重泄压保护

- 1.全304食品级不锈钢，厚度达1.2mm，安全系数高，
- 2.独创水位探针，水不满不加热，有效防干烧
- 3.双重泄压阀保护设计，水胆零压力

## VFD真空彩屏

- 1.VFD真空彩屏，行业唯一独家专用
- 2.内置定时开关机功能，行业领先
- 3.人机工程设计，内置设置转换开关

## 智能变频控制技术

- 1.首创三合一智能变频控制核心，更节能更健康
- 2.12V低压控制电路，增强电器元件使用寿命，使用更安全可靠
- 3.全封闭式低压继电器，替代传统交流接触器，无噪音、寿命延长10倍以上
- 4.六重安全检测：防漏电、防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防触电

连续续控制使用安全防误启动控制开关到放水触点等进水完成后便可维持到了工作状态，容易误操作

## 常压式工作原理

常压式工作原理：常压式电热水壶由电加热管、温控器、安全保护器、内胆等组成。工作时，电加热管将水加热，温控器控制水温，安全保护器防止干烧。内胆将水储存在内，通过出水口出水。