

工厂直饮水车间直饮水

产品名称	工厂直饮水车间直饮水
公司名称	杭州碧湖净水设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蓝碧湖 型号:BH-2C
公司地址	拱墅区阅城新座2幢312室
联系电话	86-057185374198 18806813566

产品详情

产品参数

产品型号	BH-2C	
水胆容量(L)	18L	
供水量	开水20 L / H 温开水80 L / H	
额定功率	2000W	
电源	220V~50Hz	
外形尺寸(mm)	420x320x1050mm	
出水咀数	一开一温	
适应水源	自来水	
过滤系统	二级过滤	
适用人数	65人	

产品介绍

产品介绍

安全等级：

防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水

可选配功能：

- 1、全管路杀菌
- 2、隔夜排空
- 3、防溅板
- 4、IC卡刷卡系统
- 5、超滤UF膜过滤
- 6、RO膜过滤系统
- 7、紫外线杀菌系统
- 8、开水龙头加锁

产品三大核心技术 享受智慧生活

九大保障 安全可靠

- 1.首创智能变频控制技术，更节能更健康
- 2.零压式加热系统，双重泄压保护
- 3.VFD真空彩屏，运行参数即时显示
- 4.5V超低压控制，安全可靠
- 5.食品级304不锈钢水嘴，安全放心
- 6.智能清洁技术，全管路杀菌
- 7.智能控制技术，水不开不出水，可精准设定温度、时间
- 8.双管路换热系统、食品级、无焊接、无重金属残留
- 9.六重安全保护：防漏电、防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防触电

细节完美、精雕细琢

精心打磨圆弧边角设计

- 1.精心打磨，美观大方
- 2.圆弧设计，防止不小心碰撞受伤

双管路热交换器无焊接技术 杜绝重金属超标

- 1.全304食品级不锈钢波纹管，安全更卫生
- 2.使用快接式结构安装，全管道无焊接，杜绝重金属超标
- 3.双管路大管套小管设计，节能省电80%以上
- 4.304食品级不锈钢调温阀，温度可在35~80℃之间自由调节

特制A.P.R发热管

- 1.全304食品级不锈钢特制APR发热管，无重金属超标，安全卫生
- 2.变频加热技术，节能增加13.68%

低压DC12V进水电磁阀

低压DC12V控制，寿命更长，无电流噪音

常压式水胆零压式加热系统，双重泄压保护

- 1.全304食品级不锈钢，厚度达1.2mm，安全系数高，
- 2.独创水位探针，水不满不加热，有效防干烧
- 3.双重泄压阀保护设计，水胆零压力

VFD真空彩屏

- 1.VFD真空彩屏，行业唯一独家专用
- 2.内嵌定时开关机功能，行业领先
- 3.人机工程设计，内置设置转换开关

智能变频控制技术

- 1.首创三合一智能变频控制核心，更节能更健康
- 2.12V低压控制电路，增强电器元件使用寿命，使用更安全可靠
- 3.全封闭式低压继电器，替代传统交流接触器，无噪音、寿命延长10倍以上
- 4.六重安全检测：防漏电、防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防触电

命传统控制器使用安装既繁琐又控制简单到进水位开关并放式触点才容易检测到干烧寿命短

常压式工作原理

锅不同锅层密度由底到顶由密到稀，水蒸气由底到顶由浓到淡，水蒸气由底到顶由浓到淡，水蒸气由底到顶由浓到淡

终保持与大气压同步。

根据热力学原理(如图所示)：20℃的自来水经加热交换器散热后温度降至10℃，此时其热能已降至原来的50%。如果将这部分热能用于加热20℃的自来水，那么，只需加热50%的热量，即可将水温升至20℃。如果将这部分热能用于加热20℃的自来水，那么，只需加热50%的热量，即可将水温升至20℃。