

各种规格冷拔管 JW 液压缸筒

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 各种规格冷拔管 JW 液压缸筒 |
| 公司名称 | 常州市丰键机械有限公司 |
| 价格 | 8.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:JW 适用机械:液压缸筒 型号:内径40-250mm |
| 公司地址 | 武进区雪堰镇潘家村 |
| 联系电话 | 86 0519 86548806 13806173288 |

产品详情

品牌 jw 适用机械 液压缸筒
型号 内径40-250mm
钢种：st52,20#,45#,及其它

尺寸范围

缸管内径：40 ~ 250 mm

最大供货长度：14 m

直线度:0.5 /1000

外径公差标准:din 2391

壁厚偏差: ± 5% ~ ± 10%

内表面粗糙度:0.8 ~ 0.16 μ

加工工艺：冷拔，去应力

化学成分(st52)

| si | mn | c | p (max.) | s |
|-------|-------|-------|----------|-------|
| (max) | (max) | (max) | | (max) |
| 0.55 | 1.60 | 0.22 | 0.025 | 0.025 |

机械性能(退火)

| 钢号 | 抗拉强度 min | 屈服强度 min | 延伸率% |
|------|-------------|-------------|------|
| st52 | 590 n/mm2 | 520 n/mm2 | 15 |
| 20# | 520 n/mm2 | 370 n/mm2 | 15 |

喷标:jw, id, od

长度：不定尺或定尺（按照用户要求）

包装：钢带捆扎，编织带包装

保护：内外表面涂油防锈

内径公差标准:

| 内径(mm) | 公差(mm) | |
|-----------|---------|-------------|
| | 冷拔缸筒 | 珩磨用管 |
| 30 - 50 | +0.10/0 | -0.10/-0.20 |
| 50 - 80 | +0.12/0 | -0.15/-0.30 |
| 80 - 120 | +0.14/0 | -0.20/-0.40 |
| 120 - 180 | +0.16/0 | -0.25/-0.50 |
| 180 - 320 | +0.19/0 | -0.40/-0.80 |

其它特殊要求请向我公司具体咨询