

微型氯化氢HCL气体检测仪/检测探头

产品名称	微型氯化氢HCL气体检测仪/检测探头
公司名称	深圳市圣凯安科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:圣凯安 型号:SKA/NE-PL 输出信号:4.20MA电流，0-5V电压，数字，485信号
公司地址	深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园A区B4层（广东省深圳市龙华区华繁路月光兰大厦东4层）
联系电话	0755-61904040 13316968377

产品详情

微型氯化氢HCL气体检测仪/检测探头/变送器/探测器/检测装置/探头

??????HCL????/??/??/????

????????????????????????????????????HCL???

固定式氯化氢HCL气体检测仪/变送器

（固定式氯化氢HCL气体检测探头）

产品描述

圣凯安SKA/NE-PL系列氯化氢HCL固定式检测仪是专门针对环保安全、化工、物联网等生产企业推出的袖珍式检测仪（变送器）。本产品适用于各类环境监测；结构坚固，反应迅捷，稳定可靠；测精度

高、反应时间短、使用寿命长；不锈钢

外壳具有保护性和抗腐蚀性，坚固耐用；可拆卸预校准传感器；可更换的预标定传感器，无须现场标定；体积小，安装方便。大幅度降低企业的研发成本、生产成本，产品品质也立即提升到国际一流水准。

新一代产品：新优势

不锈钢检测器可防止腐蚀剂对设备造成损坏,分类为IP65，防爆、防尘、防水渗,体积小，安装方便。

产品特点

采用先进的传感器技术，具有检测气体种类多、精度高、响应快、寿命长等特点；可以直接4-20MA电流/0-5V电压/485标准信号输出，可与DCS、PLC等系统直接配套使用,本安及隔爆可选；体积小，安装方便。

应用领域

广泛应用于石油化工、电子制造、工业生产、冶炼锻造、冶金、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。

技术参数

产品名称：氯化氢HCL SKA/NE-PL(HCL)

检测气体：氯化氢HCL

检测原理：电化学原理

检测范围：0-10ppm、0-20ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-3000ppm等任意可选

分辨率：0.01ppm、0.1ppm、1ppm、5ppm等可选

输出信号：4-20MA电流/0-5V电压/485信号/RS232信号

检测精度： $\pm 2\%$ (F.S)

重复性： $\pm 1\%$

零点漂移： $\pm 1\%$ (F.S/年)

防爆类型：本质安全型

防爆标志：Ex d II C T6 Gb

防护等级：IP65

传感器寿命：24个月

使用环境：温度-20 ~+70 ；相对湿度 95%RH (非凝露)

工作电源：24VDC (正常工作电压范围：10~30VDC)

安装方式：螺纹安装 (M20*1.5) / 支架安装

尺寸：L100mm x D40mm

重量：0.2Kg

壳体材料：不锈钢

标准附件：说明书、合格证、发货清单、保修卡、

(注意：袖珍式氯化氢HCL气体检测仪在不同的应用环境或行业有不同的别名，

如 氯化氢HCL检测仪、氯化氢HCL变送器、氯化氢HCL探测器、氯化氢HCL探头、
便携式氯化氢HCL探头、氯化氢HCL检测装置、氯化氢HCL探头厂家、
氯化氢HCL探头价格、便携式氯化氢HCL探头、高精度氯化氢HCL分析仪、
氯化氢HCL检测模块、氯化氢HCL传感器、RS485信号输出氯化氢HCL
报警器、4-20mA信号输出氯化氢HCL检测仪

【圣凯安科技始终走在行业前端，是深圳早从事气体检测仪生产的厂家之一；中国气体检测仪著名品牌；国家防爆合格证取得单位；产品多样（气体传感器，气体传感器模块，红外气体传感器，气体报警器，便携式气体检测仪等）技术精湛、售后完善】

本产品可以检测更多气体：

氨气NH₃、三氯化砷AsH₃、二氧化碳CO₂、臭氧O₃、一氧化碳CO、氯气Cl₂、

二氧化氯ClO₂、可燃气体Ex、甲烷CH₄、碳氢HC、氧气O₂、硫化氢H₂S、

磷化氢PH₃、氯化氢HCL、二氧化硫SO₂、一氧化氮NO、二氧化氮NO₂、乙烯C₂H₄、

氢气H₂、环氧乙烷ETO、氯气Cl₂、HCN、氟气F₂、氟化氢HF、溴化氢HBr、

溴气Br₂、硅烷SiH₄、光气COCl₂、四氢噻吩C₄H₈S、六氟化硫SF₆、有机挥发物VOC、PID光离子、
甲醛CH₂O、过氧化氢H₂O₂、苯C₆H₆、丙烯晴C₃H₃N、二甲基硫醚C₂H₆S、二硫化碳CS₂、

环己烷C₆H₁₂、环氧氯丙烷C₂H₅OCL、甲苯C₇H₈、甲醇C₂H₆O、甲硫醇CH₃SH、联氨N₂H₄、氯乙烯C₂H₃CL、四氯乙烯C₂HCL₄、氧硫化碳COS、乙醇C₂H₅OH、乙硼烷B₂H₆、乙醛CH₃CHO、乙炔C₂H₂、乙酸乙酯C₄H₈O₂、异丙醇C₃H₇OH、甲苯二异氰酸酯TDI等等多种气体，详情可咨询圣凯安销售人员

- 注意事项：**
- 1、传感器应定期标定，建议标定周期6个月；
 - 2、不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器；
 - 3、请在传感器供电范围内使用传感器；
 - 4、请勿私帐拆卸本产品，一旦拆封将不再质保；

警告事项： 传感器只能与具有隔爆标志的探测器配套使用，严禁单独使用；
在危险场所禁止拆卸、更换传感器。传感器拆卸、更换必须在安全环境下进行；
禁止在传感器上打孔等影响隔爆性能的方式进行安装固定；
传感器工作电压为5/12/24VDC,推荐电压5VDC，供电电压超过2%,将导致传感器永久性损坏，电压低于正常供电电压传感器将不能正常工作；
传感器与具有隔爆标志的探测器只能通过隔爆螺纹连接，并且必须使用符合防爆要求的密封圈密封；
隔爆螺纹之间的连接必须采取防松措施；