上海水泥地面清洗,松江地面清洗,松江区地面清洗

产品名称	上海水泥地面清洗,松江地面清洗,松江区地面 清洗
公司名称	上海锦仁保洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌保洁:100 型号清洗:100 保洁清洗:100
公司地址	上海宝山区金石路1688号c-8
联系电话	021-56028199 13564612099

产品详情

上海水泥地面清洗,松江地面清洗,松江区地面清洗 021-56028199朱先生

水泥地固化渗透染色抛光施工工艺1、机械及工具配件:地坪研磨机(7.5KW)、吸尘吸水机、多功能擦 地机;工具配件:雨鞋、刮水器、地拖、尘推、撒水壶、水管、桶、手提抛光机、磨片;镜面地坪及高 要求地坪选用的磨片:金刚石磨片树脂磨片(30目50目150目300目、500目、1000目、2000目、3000目) 2、基层处理:在施工之前,清洗、清除地面的杂物、油污、涂料、养护剂等。采用水泥基修补嵌缝砂浆 修补地面的坑洞和裂缝,并养护3日。3、粗磨地面:用30#-50#翻新片加水研磨,速度保持匀速交叉式研 磨法,直至表面全部磨平,毛孔打开,然后用吸水机将泥浆及水全部吸干;再用150#水磨片加水研磨, 直到把50#研磨所留下的粗大划痕全部消除,用吸水机将污水及泥浆全部吸干净。4、上硬化剂:150#的 磨完以后,将YUKUN-811材料以0.2KG/平方均匀喷撒在地面,地面吸至饱和,浸泡二小时后保持地面不 干,中间有干燥处用刮水器刮过来,以保证地面完全渗透,直至地面充分吸收为止。5、细磨用300#水磨 片带水研磨已经渗透完毕的地面,均匀研磨,以磨去地面残留的材料(地面上的白斑)磨完后同时用吸 水机吸干,细微的材料残留再用500#水磨片带水磨干净,直到地面手摸起来细腻光滑。(注:30目-500目 建议水磨)6、精磨用1000#的干磨片直接磨地面,此时机械的速度应该尽量控制为匀速,这样地面就可 以出现亮度,接着用2000#3000#同法抛光,地面可像石材表面一样光亮(最后一次打磨之前涂抹一遍乳 液,力求效果最佳)8、边角处理大机械只可以大面积研磨,对于边边角角刚要用手提式角磨机研磨加抛 光,方法和上面的一样9、清理用多功能擦地机加百洁垫整场干抛,用吸尘器将灰尘吸净,此时的地面整 体亮度就出来了 周氏石材专业抛光护理公司。 www.sh-hdbj.com 13564612099 朱经理