电镀珩磨管，空心活塞杆 JW

产品名称	电镀珩磨管，空心活塞杆 JW
公司名称	常州市丰键机械有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:JW 适用机械:液压多节缸
公司地址	武进区雪堰镇潘家村
联系电话	86 0519 86548806 13806173288

产品详情

品牌 jw 适用机械 液压多节缸

材料：st 52

尺寸：

内径：40 - 300mm,

最大长度：16m

直线度:0.5 /1000

外径公差:iso f7

内径公差:iso h8

表面粗糙度(ra):0.2 - 0.4 μ

镀层厚度:20 - 50微米

生产工艺：冷拔，去应力，珩磨，电镀。

化学成分(%)

si	mn	c	p (max.)	s

(max)	(max)	(max)		(max)
0.55	1.60	0.22	0.025	0.025

机械性能

抗拉强度 min	屈服强度 min	延伸率 % min
580 n/mm2	420 n/mm2	10

内径公差标准:

内径(mm)	公差(mm)			
	h7	h8	h9	h10
≦30	+0.021/0	+0.033/0	+0.052/0	+0.084/0
30 -≦50	+0.025/0	+0.039/0	+0.062/0	+0.100/0
50 -≦80	+0.030/0	+0.046/0	+0.074/0	+0.120/0
80 -≦120	+0.035/0	+0.054/0	+0.087/0	+0.140/0
120 -≦180	+0.040/0	+0.063/0	+0.100/0	+0.160/0
180 -≦250	+0.046/0	+0.072/0	+0.115/0	+0.185/0
250 -≦315	+0.052/0	+0.081/0	+0.130/0	+0.210/0

315 -≦700	+0.057/0	+0.089/0	+0.140/0	+0.230/0