

# TPR塑胶颗粒烘干搅拌机,加热烘干卧式搅拌机

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | TPR塑胶颗粒烘干搅拌机,加热烘干卧式搅拌机           |
| 公司名称 | 东莞市富邦机械设备有限公司                    |
| 价格   | 25000.00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:富邦<br>型号:FB-W-1000<br>尺寸:2850 |
| 公司地址 | 东莞清溪百家村德辉工业园                     |
| 联系电话 | 0769-87846993 13713285042        |

## 产品详情

TPR塑胶颗粒烘干搅拌机,加热烘干卧式搅拌机,发热管发热,导热油传递热量,0-300度可调,根据物料不同,大小型号不同,容量不同,烘干度不同给人生一个梦,给梦一条路,给路一个方向!跌倒了要自己爬起来,受伤了要学会自己疗伤!生命只有干出来的精彩,没有等待出来的辉煌!13713285042陈,卧式搅拌机:www.fbjixie.com

TPR塑胶颗粒烘干搅拌机,加热烘干卧式搅拌机配置说明:详细描述参数

壹.机器接触物料面采用不锈钢202材质,桶体壁厚为5mm,主轴直径89,小轴直径48\*8mm不锈钢制作;

贰.支架采用6mmA3板折弯而成,电机支架部分采用国标12号槽钢;

叁.电机采用方力11KW4级电机,国茂5号摆线针减速机(或是英一400硬齿轮变速箱);

肆.螺带采用60\*8mm制作,单向180度;

伍.机器外形尺寸为:,2850\*1300\*2100mm,桶体容量2000L;

陆.电器采用正泰电器,配有计时器,马达过载保护装置和安全保护装置;

柒.加热夹层采用A3,3mm板制作,发热功率为:20KW;

捌.油封采用TTO油封，轴承采用进口PF212

玖.出料口离地面：650mm,出料直径为：168mm，出料口挡板为：5mm厚；

[TPR塑料颗粒烘干机](#) 专业针对[粉体](#)

、塑料（PVC\TPR\TPE\PP\PE\TPU）食品而设计；机身内壁采用进口不锈钢制造；具有光滑、易处理、耐酸碱、耐磨损等特点；叶片采用加厚不锈钢制作，双叶片设计；双向S形螺旋桨叶，与桶壁距离紧

产品好不好用你只有试过才知道，购买设备不是买白菜，你可以货比三家，我们在对比时注重的不是价格，最重要的是质量同厂家的售后服务，我不想你用的产品两三年后就问题多，价格是用时间来说的，一台可以有十年使用寿命的产品折合价格来说其实贵料的更划算，欢迎你致电或来访