车库地坪漆厂家，地坪漆批发，车库地坪翻新价格，地下车库地坪漆施工

产品名称	车库地坪漆厂家，地坪漆批发，车库地坪翻新价格，地下车库地坪漆施工
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	金地彩:JDC-116
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

产品描述：停车场地坪漆常被称为地下停车场地坪，停车场地板漆，停车场地面漆，停车场防滑、耐磨地坪漆，停车场耐磨地板及耐磨地坪等。根据使用要求不同，可分为桔纹防滑型地板、轻度止滑型地板和高度止滑型地板。适用场所：适用于工厂、学校、酒店、医院、办公大楼、住宅小区、商场及大厦等各种地面与地下停车场地坪。性能特点：停车场专用环氧树脂（Epoxy）砂浆地板漆整体无缝、防尘、耐磨防滑、耐酸抗碱、清洁容易、保养方便、外观亮丽、颜色多样、施工简单、成本经济，一次施工，可达防尘、耐磨、防水、防火等多种性能。施工厚度可任选，一般0.5mm-3mm均可达使用要求，使用年限在5-15年。停车场环氧地坪的施工步骤： 1、基面处理；打磨吸尘，凹凸坑洼地面砂浆填补等
2、涂刷封闭底漆； 3、批刮环氧砂浆层；
4、批刮环氧中涂腻子； 5、固化后打磨，吸尘；6、涂刷面层色漆。 停车场环氧地坪施工前
对土建方的要求：①由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨层施工质量和施工进度，混浇筑应作好配合；施工工艺：
②模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并涂脱模油，用水平
仪随时检测模板标高，对偏差处应及时调整；③混凝土强度不低于C25，且尽可能小的水灰比；④使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整；⑤使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板）多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平⑥对泌水严重部位，应用橡胶管去泌水；⑦卸模最好等耐磨面层完成第二天进行，第三天由建筑方切伸缩缝；⑧在乙方施工期内，不安排交叉施工，并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护，甲方应提供水电；产品对水泥基面的要求水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求A、优质水泥。 B、新倒水泥砂浆层要充分保养3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3 米直尺平靠）；5.表面干燥，含水量小于6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地.6.地坪表面的PH值应在6.0~8.07.地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣；