

CPA2-4040海德能膜

产品名称	CPA2-4040海德能膜
公司名称	上海絮宇环保科技有限公司
价格	1000.00/支
规格参数	品牌:海德能 型号:4040
公司地址	上海市金山区亭林镇寺平南路19号3幢814室
联系电话	13671637428

产品详情

CPA2-4040海德能膜膜元件是在低压操作运行时，实现兼顾高脱盐率和高透过水量的复合聚酰胺反渗透膜。因为CPA膜具有卓越的去除SiO₂、TOC的能力，因此适用于电子工业用超纯水，发电厂锅炉补给水等工业水处理中。

CPA2-4040海德能膜采用了改变形状和尺寸的31mil进水隔网，使得CPA3-LD的运行压力及压力损失均大幅下降；同时由于进水隔网的改变，CPA3-LD膜元件的耐污染程度也大幅提高，降低了反渗透系统的清洗频率，延长了膜元件的使用寿命。

CPA2-4040海德能膜主要4英寸膜元件的性能参数

型号		CPA2-4040海德能膜	
性能	脱盐率，%	平均	99.7
		最低	99.6
	产水量	gpd	11000
		m ³ /d	41.6
类型	膜材质	芳香族聚酰胺复合材料	

	有效膜面积	ft ²	400
		m ²	37.2
	进水隔网厚度, mil		31
	NaCl溶液浓度, mg/L		1500
	压力, psi (MPa)		225 (1.55)
测试	温度,		25
	单支膜元件回收率, %		15
条件	测试液pH		6.5-7.0

CPA2-4040海德能膜系列主要4英寸膜元件的性能参数

型号		CPA2-4040海德能膜	
性能	脱盐率, %	平均	99.5
		最低	99.2
	产水量	gpd	2250
		m ³ /d	8.5
类型	膜材质		芳香族聚酰胺复合材料
	有效膜面积	ft ²	85
		m ²	7.9
	进水隔网厚度, mil		31
	NaCl溶液浓度, mg/L		1500
	压力, psi (MPa)		225 (1.55)
测试	温度,		25
	单支膜元件回收率, %		15
条件	测试液pH		6.5-7.0