销售透水胶结剂，胶粘石，露骨透水地坪

产品名称	销售透水胶结剂，胶粘石，露骨透水地坪
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	品牌:金地彩
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

彩色透水混凝土：

透水混凝土又称多孔混凝土，也可称排水混凝土。其由欧美、日本等国家针对原城市道路的路面的缺陷，开发使用的一种能让雨水流入地下，有效补充地下水；并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害；同时，是保护自然、维护生态平衡、能缓解城市热岛效应的优良的铺装材料；其有利于人类生存环境的良性发展及城市雨水管理与水污染防治等工作上，具有特殊的重要意义。

因透水混凝土系统拥有系列色彩配方，配合设计的创意，针对不同环境和个性要求的装饰风格进行铺设施工。这是传统铺装和一般透水砖不能实现的特殊铺装材料。
透水混凝土的铺装工艺，类似于混凝土的铺装，但又不同于混凝土铺装方面。

彩色透水混凝土： 1、材料的组成：
彩色透水混凝土由透水混凝土专用胶结剂、碎石、水组成。 （1）透水混凝土专用胶结剂—由北京普林德科技发展有限公司生产的一种专用胶结剂，其是以高强度等级的硅酸盐水泥为基料，配以多种助剂增加强度与粘结力组 成的粉状料，并可按用户要求加入无机耐候颜料，使其和碎石、水按一定比例混合后，组成不同色彩的透水混凝土面层。 （2）碎石：透水混凝土用的碎石应具有技术要求，
序号 指标名称 指标 1 压碎指标（%） ＜15 2 针片状颗粒含量（%） ＜15 3 含泥量（%） ＜1 4 表观密度（kg/m3） ＞2500 5 紧装堆积密度（kg/m3） 1350 6 空隙率（%） ＜47
碎石按颗粒分号（2级） 碎石的分号 1#、2#、3# 粒度范围（mm） 2.4～4.75 4.75～9.5 9.6～13.2碎石是透水混凝土的主要材料之一，其质量必须要控制好。3）水：普通自来水即可用。一般未经过滤的混浊的地下水或使用过的不洁水，不能利用。2、三种原材料在施工过程中配合比：要施工出高质量、高标准的透水混凝土地面，在原材料固定的条件下，严格控制以上三种原材料的配比，是施工中的重要关键，在施工现场负责人必须严格控制比例。3、1立方透水混凝土的材料配比：胶

结料面层用量：一立方需要1600公斤石子350公斤42.5型号水泥，20公斤彩色胶结料。如果是水泥原色的面层，则添加量为10公斤胶结料。胶结料基层用量：一立方需要10公斤胶结料。

使用范围：　人行道及自行车道、社区内地面装饰、园林景观道路及城市广场、游泳池旁边及体育场、社区消防通道及轻量级道路、高尔夫球场电车道、户外停车场。

我们以不懈的努力，秉着专业、敬业、创新的企业精神，以优质的服务、良好的信誉为新老客户永续经营，创造有利环境，制造令客户满意的产品并提供优良的服务。

公司官网http://www.jindicai.com/ 我们真诚希望与贵公司合作，携手共创辉煌！ 竭诚服务 营造双赢 立诚守信 言真行实 团结协作 和谐共荣 品质至上 创造卓越

厂家材料直销、工程包工包料、现场技术指导、品质保证、多种合作方式、诚信共赢、欢迎来电咨询：13011898129！！