

# GD4240H角度锯床，贵阳锯床，贵阳带锯床

产品名称	GD4240H角度锯床，贵阳锯床，贵阳带锯床
公司名称	重庆恒宇锯床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:带锯床 型号:GD4240H角度锯床
公司地址	中国 重庆市 重庆市九龙坡区朝阳路104号达飞玖隆城
联系电话	86 023 86903395/13905889562 15123082001

## 产品详情

类型	带锯床	品牌	浙江恒宇“煌涛”
型号	GD4240H角度锯床	主电机功率	5.05 (kw)
重量	1800 (kg)	外形尺寸	2700*1300*1450 (mm)
最大锯削直径	400 (mm)	切割缝宽度	1.6 (mm)
控制形式	人工	布局形式	卧式
安装形式	落地式	适用行业	通用
适用范围	通用	作用对象	通用
作用对象材质	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

### gd4240h双柱旋转角度带锯床参数

#### 一、机床的主要用途：

本机床用于切割高度  $\phi$  400mm,宽度 700mm的大型钢胚，可根据用户要求自行设定任意旋转角度,旋转角度顺时针方向0 ~ 450、旋转450时切割高度  $\phi$  400mm。亦在选取适当的工艺参数后，切割各种黑色或有色金属材料。

#### 二、机床的主要特征：

- 1、机床通过机械、电气、液压组合一体化，具有夹紧、自动进刀、切割完毕锯架快速上升（即退刀）的功能。
- 2、进给速度，在给定的范围内，可进行无级调整。
- 3、由于其切削刀具，采用进口的、薄片的双金属带锯条，因此，切口窄，耗材少，所需动力小，是大、

中型企、事业单位切割中小型钢胚、中小型模具钢胚的一种具有显节材又节能的高效切割刀具。

4、加强型可调式钨钢夹持片，确保锯切精度。

5、旋转型角度锯切锯床，为了节约场地的空间，均采用工件不动，锯架整体旋转角度，确保锯床的稳定性和精度，旋转角度采用精度高旋转盘。

6、适用于各种角度锯切，锯架斜式下降，采用小规格锯条锯切各种型材，降低带锯条成本。

三、机床的主要技术参数：

1、最大锯削范围（高\*宽）400\*700 mm

旋转45°时最大锯削范围  $\phi$  400mm

2、锯切速度 25-65 m/min

3、进给速度无级调速

4、主电动机功率 4 kw

5、液压电动机功率 1.5 kw

6、冷却电动机功率 0.09 kw

7、外形尺寸(长\*宽\*高) 2200\*1500\*1600