

GD4245龙门式锯床，贵阳锯床，贵阳带锯床

产品名称	GD4245龙门式锯床，贵阳锯床，贵阳带锯床
公司名称	重庆恒宇锯床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:带锯床 型号:GD4245-70龙门式锯床
公司地址	中国 重庆市 重庆市九龙坡区朝阳路104号达飞玖隆城
联系电话	86 023 86903395/13905889562 15123082001

产品详情

类型	带锯床	品牌	浙江恒宇“煌涛”
型号	GD4245-70龙门式锯床	主电机功率	5.55 (kw)
重量	2800 (kg)	外形尺寸	2900*1300*1800 (mm)
最大锯削直径	450 (mm)	切割缝宽度	1.8 (mm)
控制形式	人工	布局形式	卧式
安装形式	落地式	适用行业	通用
适用范围	通用	作用对象	通用
作用对象材质	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

本gd4245/70双柱式带锯床主要技术参数

机床用于切割高度 450mm，宽度 700mm的大型钢胚，亦可在选取适当的工艺参数后，切割各种黑色或有色金属材料。

二、机床一、机床的主要用途：

的主要特征：

- 1、机床通过机械、电气、液压的配合，具有自动夹紧、自动进刀、切割完毕锯架自动快速上升（即退刀）的功能。
- 2、进给速度，在给定的范围内，可进行无级调整。
- 3、采用自动送料，有效地减轻工人的劳动强度，料架长1.8米。
- 4、行程导轨采用台湾上银的线性导轨。主传动采用德国技术的螺旋伞齿轮减速机。锯梁升降由平衡式双

油缸同时工作。切削速度液压控制，无级调速。工件采用前后两组虎钳，液压夹紧，锯条采用液压张紧装置。

5、由于其切削刀具，采用进口的、薄片的双金属带锯条，因此，切口窄，耗材少，所需动力小，是大、中型企、事业单位切割大型钢胚、大型模具钢胚的一种具有显节材又节能的高效切割刀具。

6、加强型可调式钨钢夹持片，确保锯切精度。

三、机床的主要技术参数：

- 1、最大锯削范围（高*宽）450*700 mm
- 2、带锯条规格（长*宽*厚）5470 *41*x1.3 mm
- 3、锯切速度 22-65 m/min
- 4、进给速度 无级调速
- 5、主电动机功率 4 kw
- 6、送料电动机功率 1.1 kw
- 7、液压电动机功率 1.5 kw
- 8、冷却电动机功率 0.09 kw
- 9、主机（长*宽*高）2900mm*1300mm*1800mm