

# JYFF卷筒电缆 NBR卷筒电缆 聚氨酯卷筒电缆

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | JYFF卷筒电缆 NBR卷筒电缆 聚氨酯卷筒电缆      |
| 公司名称 | 上海奕柔电线电缆有限公司                  |
| 价格   | 28.00/米                       |
| 规格参数 | 品牌:上海奕柔<br>型号:JYFF<br>规格:卷筒电缆 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇光明东街1号第25幢1361室      |
| 联系电话 | 021-37590156 17321038489      |

## 产品详情

上海奕柔电线电缆有限公司主营产品：JYFF卷筒电缆，RVV-NBR卷筒电缆，扇形卷筒电缆，梅花圆形卷筒电缆，聚氨酯卷筒电缆，起重机电缆，行车电缆，拖链电缆，高柔性拖链电缆，屏蔽拖链电缆，控制电缆，编码器电缆，环保电缆，耐油电缆，伺服电缆，扁平电缆等品种。详细地址：上海市奉贤区奉城镇兰博路1801号 电话：021-37590156 传真：021-37590146 销售热线：400-6033150 联系人小朱：17321038489 网址：<http://www.shyrdl.com> 公司邮箱：shyr@shyrdl.com

绝缘厚度：标准mm 标称截面：标准mm<sup>2</sup> 加工定制：是 产品认证：GB 工作电压：450/750V  
型号：RVV-NBR 品牌:上海奕柔 护套材质：特种混合护套料 导体材质：铜 软硬：软 型式：圆形  
拉伸强度：强N 芯数：客户要求 电线最大外径：标准mm 使用温度：可定制

应用范围：

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，工业使用环境下的机械切割机、木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等

电缆特性：

缆芯之间加有黄麻绳承载，芯线与护套还包有一层无纺布缓冲，具有极好的抗拉性和抗撕裂强度。又保持柔软性。 产品性能佳，使用安全。

## 电缆结构：

导体：多股超细复交无氧铜丝，符合VDE0295CLASS6标准

绝缘：特殊混合丁晴PVC柔软绝缘料

颜色：黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

加强：多股黄麻绳填充(中间可选加钢丝增加抗拉度)

护套：特殊混合70度丁晴PVC护套料（黑色：RAL9005）

本电缆安装时上端固定，自由悬挂数日，充分去除内应力后 固定下端

## 使用温度范围：

固定安装：-35 ° C至+90 ° C

移动安装：-20 ° C至+70 安装方法:

当电缆外径小于21.5MM是电缆 内弯曲直径不应小于10倍 而对于外径大于21.5mm时电缆  
内弯曲直径为12.5倍 在用于电源链接时外径小于21.5mm的电缆  
内弯曲半径小于电缆直径的5倍对于更大直径的电缆 侧为电缆的直径的6.25倍 ° C

弯曲半径：10倍电缆外径

---