

SANYO三洋高压灭菌锅售后维修中心

产品名称	SANYO三洋高压灭菌锅售后维修中心
公司名称	北京媒易全景国际网络科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	三洋:MLS-3750
公司地址	北京市海淀区复兴路十二号4号楼419室
联系电话	010-82918412

产品详情

SANYO三洋高压灭菌锅售后维修电话 010-8291 8412。

三洋高压灭菌锅适用于卫生事业，科研，农业等单位，对医疗器械，敷料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

SANYO三洋高压灭菌锅售后维修

SANYO MLS-3750高压灭菌锅产品简介：

- 1) 带安全自锁，在不通电的情况下，无法开盖，在设定有错误的情况下，无法加热，在加热灭菌过程中，盖子被锁定，无法打开。
- 2) 带压力释放装置，压力过大可通过安全阀门释放，双重保险。
- 3) 蒸汽内排，避免造成整个环境的湿度过高。
- 4) 温度设定范围宽 可从60C~135C。
- 5) 内径大，直径370mm，是目前国内直径的高压灭菌器，每层可同时放4个1000ml的锥形瓶，比起细瘦高的灭菌器，空间利用率高。
- 6) 符合人体工程学的低台式设计，适合东方人的身材，取放物体更方便。
- 7) 数字显示，微电脑程序控制，操作过程用图例显示，一目了然，每道程序的某一阶段，有声光提示，使你对灭菌整过程尽在掌握。
- 8) 多种预设程序，可灭培养物，培养基（琼脂之类），培养器皿，一指输入，轻松灭菌。
- 9) 带保温功能，灭完菌保持一定温度，您想什么时候使用就什么时候使用。

10) 可以延时启动(如12小时后程序才开始执行)。下班之前放置好需要灭菌的物体,设置好延时启动时间,第二天实验开始之前正好使用。

11) 脚轮使您移动机器很方便,脚轮还可固定。

12) 顶盖为高性能钢板覆盖树脂,即使在灭菌时也能隔热,避免操作人员的烫伤;箱体全圆角“蛋型设计”,避免撞伤;外观漂亮。

为了保证三洋高压蒸汽灭菌器高温、高压工作状态下的安全性,高压腔门被设计成受温度和压力传感器双重监控的安全门。灭菌器门只有在安全温度和压力下才能打开,确保了使用人员的安全

排汽阀的开放温度可以设定,使灭菌程序完成后,排汽阀自动打开放汽。设定温度在沸点以上0 至25之间,可根据具体灭菌程序而定。

多种程序可供选择:灭菌程序、熔解/保温程序、灭菌/保温程序、仪器器皿灭菌程序。

灭菌程序:主要用于液体、培养基或其他试剂的灭菌。灭菌完成后,腔内温度自然下降至设定温度,排汽阀自动打排除灭菌腔内蒸汽。

灭菌温度:105 -135 ;灭菌时间:1-250分钟;排汽阀温度设定:100 -125

熔解/保温程序:用于培养基的熔解和保持在特定温度下,防止已熔解的培养基发生凝固。此程序非灭菌程序。

熔解温度:60 -100 ;保温温度:45 -60 ;维持时间:0-250分钟,72小时

灭菌/保温程序:用于培养基、试剂或其他溶液的灭菌消毒,并在灭菌消毒后,将溶液维持于一个较高的温度。灭菌完成后,腔内温度自然下降至排汽阀的设定温度,排汽阀开放。灭菌后溶液可维持在一个较高的温度以防止凝固。

灭菌温度:105 -135 ;灭菌时间:1-250分钟;排汽阀温度设定:100 -125 ;保温温度:45 -60

仪器器皿灭菌程序:用于培养瓶、大口杯、试管等实验室仪器器皿的灭菌消毒。灭菌过程完成后,排气阀自动打开,温度下降至100 。对能够耐受迅速降压的仪器设备或带毒带菌废弃物为合适。

灭菌温度:105 -135 ;灭菌时间:250分钟,72小时.

三洋高压灭菌锅自进入中国各用户单位起至今,我们一直致力于建立、完善售后服务服务体制。到目前为止,已在中国各地建立了维修中心。

每一个三洋的售后服务人员,每年均接受三洋技术的再培训,以确保向每一个用户提供标准的服务。

一、维修服务流程如下:

步:首先询问用户损坏部件的故障现象及现场情况。

第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因,如是现场问题,电话帮客户解决疑问。

第三步:打开被维修的部件,进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。

第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因,以免下次

类似故障出现。

第五步：与客户联系洽谈维修所需更换配件，征求用户维修意见，客户确认报价后进行维修。

第六步：维修内容包括排除已知的故障，对老化、损坏的元件进行更换，对整机内外进行彻底的清洗和保养等。

第七步：修复后对部件进行模拟负载测试。

第八步：完成后发回客户，由客户进行现场测试。

二、服务时间

对送修仪器，本中心将在收到仪器后一个工作日内安排工程师对客户仪器进行检查，完成对客户的报价。收到客户对报价的确认后，我中心将马上安排工程师进行维修，常规仪器在3个工作日内完成，此外有时受进口材料到货期影响或维修工作中会遇到一些不稳定的故障，可能会延长维修周期，完成的仪器将对客户回复仪器当前状态。

三、维修服务说明：

1. 委托维修服务的仪器，在接收报价确认之后，开始进行维修。
2. 签订合同维修服务的仪器，依据条款同时也将提供快捷的维修服务支持。
3. 关于维修工作时间，常规在2-3天内完成，此外有时受进口材料到货期影响。
4. 所维修仪器故障的部位及所更换的零件，三个月提供免费保修。
5. 维修工作中会遇到一些不稳定的故障，可能会延长维修周期，此时,本中心将尽能力提供标准仪器来应急使用。

三洋高压灭菌锅售后维修服务范围：北京、天津、河北、河南、山西、辽宁。

公司本着真诚服务、诚信待人的服务态度，为您所使用的三洋高压灭菌锅机提供售后维修服务。

SANYO三洋高压灭菌锅售后维修.