

北京彩色透水地坪，金地彩透水胶粘石

产品名称	北京彩色透水地坪，金地彩透水胶粘石
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	品牌:世博锐
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

彩色透水混凝土：

1、材料的组成：彩色透水混凝土由透水混凝土专用胶结剂、碎石、水组成。（1）透水混凝土专用胶结剂—由北京普林德科技发展有限公司生产的一种专用胶结剂，其是以高强度等级的硅酸盐水泥为基料，配以多种助剂增加强度与粘结力组成的粉状料，并可按用户要求加入无机耐候颜料，使其和碎石、水按一定比例混合后，组成不同色彩的透水混凝土面层。（2）碎石：透水混凝土用的碎石应具有技术要求，序号 指标名称 指标1 压碎指标（%） < 152 针片状颗粒含量（%） < 153 含泥量（%） < 14 表观密度（kg/m³） > 25005 紧装堆积密度（kg/m³） 13506 空隙率（%） < 47碎石按颗粒分号（2级）碎石的分号1#、2#、3#粒度范围（mm）2.4~4.754.75~9.59.6~13.2碎石是透水混凝土的主要材料之一，其质量必须要控制好。3）水：普通自来水即可用。一般未经过滤的混浊的地下水或使用过的不洁水，不能利用。2、三种原材料在施工过程中配合比：要施工出高质量、高标准的透水混凝土地面，在原材料固定的条件下，严格控制以上三种原材料的配比，是施工中的重要关键，在施工现场负责人必须严格控制比例。3、1立方透水混凝土的材料配比：胶结料面层用量：一立方需要1600公斤石子350公斤42.5型号水泥，20公斤彩色胶结料。如果是水泥原色的面层，则添加量为10公斤胶结料。胶结料基层用量：一立方需要10公斤胶结料。

使用范围 人行道及自行车道、社区内地面装饰、园林景观道路及城市广场、游泳池旁边及体育场、社区消防通道及轻量级道路、高尔夫球场电车道、户外停车场。