

MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材1.5厚多少钱

产品名称	MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材1.5厚多少钱
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材1.5厚多少钱

一、常在防水中用到的材料参考

其中我们的高分子材料它是由自粘沥青防水卷材和常用的一些沥青防水板和含有的高分子沥青膜也就是自粘型膜与弹性体SBS和沥青为原料生产，

用聚乙烯薄膜，涂层上或无文件铝箔（双面自粘）在下表面自粘保护层。它具有广泛我们行业中应用的实际的应用前景，

新型常有的建筑中常用的一些实际防水材料。良好的自粘性，无泄漏，冷弹性，特别是在自粘性。这是唯一的产品也是在实际材料的防水中的应用。

(2)、阳江 雨衣厂家的的出货图片

二、详细信息：

厚度：1mm，1.2mm，1.5mm、2mm、2.5mm、3mm，4mm

宽度：1m或1m任何宽（这意味着我们可以切割成任何卷）

长度：10m、15m、20m、25m

加固：聚酯，玻璃纤维或没有任何东西

三、优质铝自胶沥青屋面防水卷材

- (1) 优良的一些实际上面的柔性实际延伸率，对基体收缩、变形和裂纹的适应性强；
- (2) 适用于湿地面，基层要求低，施工周期短。
- (3) 持久一些实际粘结和密封实际的性能；
- (4) 优良的粘接性能，具有线圈与寿命的自粘接接头；
- (5) 穿透性和裂缝性较强的一些实际上面的自愈能力；
- (6) 优良的粘结性能保证了防水层的完整性，从而防止了一些实际上面的水窜现象的发生
- (7) 低温、无污染的一些实际的安全应用。

四、应用范围

优质铝自胶沥青屋面防水卷材

(1) (聚乙烯)自粘结聚合物改性沥青防水卷材被广泛应用于*非暴露水平，地下及室内工程；*切割和覆盖地铁、隧道、游泳池、运河等。*特别是在防水工程中不能使用明火。

(2) 采用铝箔薄膜和细砂涂布的上表面被广泛用于暴露的防水工程。

(3) 双面粘贴片被广泛用于预铺设和辅助防水，它还可以与多种材料复合，形成多个防水系统。

(1) 特殊的塑料袋密封包装，薄膜应存放在干燥和通风的条件下，以防止阳光和下雨，储存温度应低于50。

(2) 不同类别、规格应分类堆放。

(3) 膜卷应放置水平，不应堆放超过五层，在运输过程中应避免倾斜和横向放置。

(4) 运输和储存过程应远离火源，贮存期为1年。

阳江雨衣建筑防水材料有限公司 出品 占经理