

YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材1.5厚多少钱

产品名称	YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材1.5厚多少钱
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材1.5厚多少钱

一、常在防水中用到的材料参考

采用高原料的配制而成的高分子堵水的化学分子聚合物改性沥青的抗根穿刺防水膜。

其中这些的高聚物配料的改性沥青防水膜是一种热塑性和弹性改性沥青浸渍、涂层材料制成的，身体是聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡，和隔离材料表面覆盖。

(2)、阳江 雨衣厂家常用的的出货图片

二、其中常用材料的一些特征

1. 三种材料包括道路石油沥青、聚酯纤维填料和改性剂在知名品牌的选择。

2. 高抗拉强度、高延伸率、其中也是要有有一些实际的较好的应用尺寸稳定性、良好的一些实际应用的一些常用的抗断裂性能、抗水性、耐疲劳性、耐老化性、适应性强的基础变形和断裂能力。

3.耐化学性、耐霉菌性和耐候性好。

4. 良好的一些实际常用的比较好的耐低温性能，它仍在50以下工作，适应于寒冷和炎热的环境，特别是在一些实际常用的寒冷地区。

5. 良好的工作能力，热融粘接，我们能够在整个一年的四个赛季，热关节是可靠和耐用。

三、典型物理上面的一些性能

表面要求：表面应平整、清洁、干燥，其中的材料水分含量也是应该应小于9%。

铺装顺序：顺序是从高到低，从远到近。当在同一平面上，铺装应从较低的地方开始。

坡面上的摊铺顺序：

斜率为 $< 3\%$ ，与脊方向的平行线；

斜率为 $15\% - 3\%$ ，铺路平行或垂直与脊方向；

坡 $> 15\%$ ，脊方向垂直铺

研磨处理：单搭接层宽度大于100mm。同时，结合应均匀，不能泄漏熔体。应该有少量多余的热熔沥青被挤压成一条。

铺贴方法：热熔法，刷基层处理剂对合格的地下室，并详细节点附加处理，然后把线解决纸张的位置，熔体的表在位置定下表面，然后摊铺压实，排除空气，使卷材与基层粘结牢固。做研磨关节处密封处理，在PE薄膜片合格，添加保护层。

阳江雨衣建筑防水材料有限公司 出品 占经理