

耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材1.5厚多少钱

产品名称	耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材1.5厚多少钱
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材1.5厚多少钱

一、常在防水中用到的材料参考

1、其中含料的常用的高分子性能的防水卷材是以聚氯乙烯树脂和其它助剂添加到提供的灵活性和稳定性，如抗氧剂、紫外线吸收剂、增塑剂、填充配料高沥青防水卷材是一种高度工程化的新型膜制造采用聚氯乙烯为主要原料，添加其它化学物质如抗氧化剂、抗紫外材料使它灵活、稳定、抗紫外。

(2)、阳江 雨衣厂家常用的实际的出货图片

二、产品类别

根据产品的组成分为均匀的PVC防水卷材（H）与底布、PVC防水膜（L）、内织物增强膜（P）、玻璃纤维增强膜内（G）、支持膜增强玻璃纤维（GL）。

三、产品特点

1. 高拉伸，完美延伸，完美的耐热性。
2. 完美的连接，加热后可作为一个整体使用。
3. 高透气性、低温材料和水分容易被排出。

4. 良好的冷弹性。
5. 使用寿命可达57.6年，无污染。
6. 表面能反射紫外。由于小吸收健康在表面温度低。

四、应用范围

其中的材料膜形成有效阻隔液体的水或水在工业与民用建筑工程的屋面施工蒸气，地下工程如地铁、隧道、水利等水池及沟、住所、粮库、填埋、堤坝、污水处理、地下室。

施工方法

根据不同项目的特点，一般采用常用的实际机械固定法、垫片固定法、空铺、满粘法。自动热焊机焊接焊缝。

机械固定法

用于屋顶工程（特别适用于金属屋面防水处理）。根据工程情况计算固定间距和数量，以满足浮力抗风的要求。采用一些实际特殊的金属垫片和螺钉固定，适用于许多经常会遇到的一些不同的底座。施工快速、安全、可靠。

垫片和固定方法

用于地下工程主体，墙体和穿孔隧道边墙拱，避免平面度和湿度从基层的影响，专用PVC垫片市场线圈适应基层变形能力强，施工方便。

空铺法

在地下室的地板，屋顶，一个建筑，屋顶楼，交通行人和其他工程的屋面，不粘结固定，直接铺设与线圈的焊接接头，一定是热风焊机后，在防水层上加一层土工布作为保护层。施工简单快捷，不受环境影响，降低施工成本。

满粘法

对于地下室侧墙和暴露的屋顶。选择L聚氯乙烯卷材，使用特殊的胶棒将无纺布的卷材表面和基层一起粘在一起，无纺布的下面起到隔离、保护和缓冲的作用。

阳江雨衣建筑防水材料有限公司 出品 占经理