ZADS3000E2-BZ1京城瑞达汽轮机滤芯

产品名称	ZADS3000E2-BZ1京城瑞达汽轮机滤芯
公司名称	固安县盛鹏滤清器厂
价格	20.00/支
规格参数	品牌:京城瑞达汽轮机滤芯 型号:ZADS3000E2-BZ1 规格:ZADS3000E2-BZ1
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6227405 15832674895

产品详情

ZADS3000E2-BZ1京城瑞达汽轮机滤芯

ZADS3000E2-BZ1京城瑞达汽轮机滤芯

汽轮机滤芯外形尺寸已经确定的前提下!改变波高，波数等工艺参数尽可能的增加滤材有效过滤面积， 可以减小单位滤材表面的通量和增加整个滤芯的纳污量，提高滤芯寿命。通过增加滤芯的过滤面积，滤芯的使用寿命增加的往往增加的更快，如果波数增加太多，拥挤的折叠波会降低波与波之间的液压油流动空间，使得滤芯压差增加! 达到滤芯压差报警的时间便短，寿命降低。 一般使波间距保持在1.5-2.5mm为宜。

汽轮机滤芯过滤精度是指过滤器对不同尺寸颗粒污染物的滤除能力，常用绝对过滤精度，过滤比和过滤效率等指标来评定，过滤精度分为粗（d≥0.1mm）、普通（d≥0.01mm）、精（d≥0.005mm）、和特精（d≥0.001mm）四个等级。

汽轮机滤芯液压系统中的过滤器对油液来说是一种液阻，因而油液经过时必然要产生压降。一般来说，在滤芯尺寸和油液流量一定的情况下，滤芯的过滤精度越高，则其压降越大，在流量一定的情况下，滤芯的有效过滤面积越大，或油液的粘度越小，则压降越小。

汽轮机滤芯具有各种不同的孔隙度(28%—50%)、孔径(4u—160u)及过滤精度(0.2um—100um)，孔道纵横交错，耐高温、抗急冷急热。抗腐蚀.适用于多种酸、碱等腐蚀性介质，汽轮机不锈钢滤芯可耐一般的酸碱和有机物腐蚀，特别适用于含硫气体过滤.强度高、韧性好.适用于高压环境中.可焊接，便于装卸.孔形稳定，分布均匀，保证过滤性能稳定.再生性能好.反复清洗再生后过滤性能恢复90%以上。

汽轮机过滤器滤芯用于保护液压系统中特定元件，安装于中压管路中需保护元件的上游，以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，并使元件正常工作。汽轮机过滤器滤芯主要

是以不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、为材质的，所以它有同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，保证使用寿命长的特点，它的构造中由单层或多层金属网与滤料制成，在具体使用时它的层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定。

二.汽轮机滤芯特点：1.再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用

2.汽轮机滤芯材料：304、304L、316、316L等不锈钢丝，也可以根据客户的要求订做。

3.汽轮机滤芯孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低；

4. 汽轮机滤芯成折叠状后，过滤面积大，纳污量大，开口面积最高达60%.

5. 汽轮机滤芯耐高温，耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤

6.汽轮机滤芯外径从25mm到800mm

7.汽轮机滤芯连接形式:坡口连接或螺纹连接

钢厂汽轮机原装滤芯，电厂汽轮机反冲洗不锈钢滤芯，水泥厂汽轮机配套滤芯，汽轮机滤芯厂家，青岛捷能汽轮机滤芯,加工订做各种材质型号尺寸的汽轮机滤芯。

汽轮机过滤器滤芯型号如下：ZALX110*250-BZ1、ZALX110*250-MZ1、ZALX140*250-BZ1、ZALX140*250-FN1、ZALX140*400-BZ1、ZALX140*400-FN1、ZALX110*160-MD1、ZALX160*400-BZ1、ZALX160*400-MV1、ZALX160*600-MV1、ZALX160*600-BZ1、ZALX110*250-MD1、ZALX180*400-MDC1、ZALX160*250-MDC1、ZALX160*800-BZ1、ZALX160*800-MZ1、ZALX69x252-BZ1、ZALX140*400-BZ1

固安县盛鹏滤清器厂产品广泛适用于电厂电站、石油化工、钢厂、水泥厂、船舶等行业。用户所需的滤芯我公司大多可以直供，如电厂用抗燃油系统滤芯、顶轴油系统滤芯、密封油系统滤芯、定子冷却水系统滤芯、保安过滤器滤芯、油净化装置滤芯、各种滤油机配套滤芯、风机油站滤芯、磨煤机油站滤芯等等。

ZADS3000E2-BZ1京城瑞达汽轮机滤芯