

# GDL立式不锈钢管道多级泵供应

产品名称	GDL立式不锈钢管道多级泵供应
公司名称	永嘉县季诚泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:季诚 型号:GDL
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号
联系电话	0577-67388859 18157766330

## 产品详情

GDL立式管道多级泵产品概述：

GDL型管道式立式多级泵是本公司在国外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准，并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代高压管道泵产品。

水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成，进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封，用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的最佳泵型。

GDL型管道式立式多级泵系参照国外先进产品设计制造的。叶轮、导叶和导流壳采用不锈钢板材冲压、拉伸、焊接成型，采用硬质合金机械密封及导轴承。高压管道泵具有体积小、重量轻、效率高、节能、振动噪音小、运转平稳、使用寿命长、立式安装、占地面积小、重量轻和外形美观等显著特点，是理想的更新换代产品。

GDL立式管道多级泵型号意义：

#### GDL立式管道多级泵工作条件：

1. 本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；
2. 液体温度：-15 ~ +120 ；
3. 工作压力：最大工作压力<2.5MPa，即系统压力=入口压力+闭阀工作时的压力<2.5MPa；
4. 周围环境的温度应低于40 ，相对湿度不超过95%；
5. 输送含腐蚀性介质及热液体时，请于订货时提出，以便采用特殊材质满足使用要求。
6. 电源为了3相380V、50HZ。电压波动在±5%以内。

#### GDL型管道式立式多级泵特点：

- 1、管道式多级泵水力模型先进：效率高，性能范围广。
- 2、多级泵安装、维修方便：管道式安装、进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向，安装维修极为方便。
- 3、外形美观：采用优质不锈钢外套，外形美观。
- 4、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。
- 5、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，最大地减少流动噪音。
- 6、立式结构，占地面积小。