

TY10F/40/40A双联变量叶片泵

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | TY10F/40/40A双联变量叶片泵 |
| 公司名称 | 昆山南部精机有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市开发区 |
| 联系电话 | 0512-57392260 13915739233 |

产品详情

TY10F/40/40A双联变量叶片泵，TY09F-20A，TY09F-20、TY09-40A、TY09F-40A、TY09F-40、TY10-20/20A、TY10-20/20、TY10-40/40、TY10F-20/20、TY10F-40/20、TY10F-40/40、TY10F-40/40A、TY03-5、TY03-8、TY03-12、TY03-18、TY03-25、TY03-35、TY04-5/5、TY04-5/8、TY04-8/8、TY04-5/12、TY04-8/12、TY04-12/12、TY04-5/18、TY04-8/18、TY04-12/18、TY04-18/18、TY04-5/25、TY04-8/25、TY04-12/25、TY04-18/25、TY04-25/25、TY04-5/35、TY04-8/35、TY04-12/35、TY04-18/35、TY04-25/35、TY04-35/35、GW POWER PS-03-70、YBX-40/25B、YBX-16、YBX-16B、YBX-25、YBX-25B、YBX-40、YBX-40B、YBP-16、YBP-16B、YBP-25、YBP-25B、YBP-40、YBP-40B、YBN-20N-JB、DYBP-20D、YBN1-25、YBN1-25B、YBN1-40、YBN1-40B、DYBP-40D、YBN-40N-JB

- 1、内部结构具有自动调整流量及补偿功能，使得泄漏恒定，温升高。
- 2、泵内部装有特殊装置，油路切换时的冲击振动小，定子复位灵敏。
- 3、泵、电机设计成专用组合，结构简单，外形小，重量轻。
- 4、泵与特制电机之间非直接连接，装有过渡联轴器，降低了电机与泵连接时的对中性精度要求，从而消除了由此带来的噪声，保证了低噪声，同时连接部位的油液能经常润滑轴承，延长使用寿命。
- 5、油路块可直接安装在泵出口法兰上，不用配管。