

进口气动焊接角座阀

产品名称	进口气动焊接角座阀
公司名称	四川自高阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市高新区益州大道北段333号1栋3层308号
联系电话	020-61138699 18922127837

产品详情

德国莱克LIK品牌-进口气动焊接角座阀调保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭., 不锈钢气动焊接角座阀广泛应用于短时间频繁启动, 具有反应灵敏, 动作准确的特点, 配合电磁阀使用, 可准确控制气体、液体流量。可实现准确控温、滴加液体等要求。

进口气动焊接角座阀特点：

气动角座阀高流速，流体阻力小，紧密可靠

结构简单，使用寿命长，免维护

适用于介质，粘度最大600mm²/s(厘斯)

耐高温、耐化学腐蚀

易安装，气控接口可360°旋转，并且排空气性能良好。

进口气动焊接角座阀技术参数：

压力范围:0-1.6Mpa

介质温度:-20 ~ +180

环境温度: -20 ~ +60

规格S:DN15-DN65(1/2 -21/2)

控制压力：3-8bar

阀体材料:不锈钢 , CF8/304,CF8M/316

密封材料:聚四氟乙烯PTFE

执行机构外壳:不锈钢 , CF8/304,CF8M/316

介质:空气、水、蒸气

制造标准: 3A,ISO,DIN.IDF

特点 : 双作用、单作用、防水锤

进口气动焊接角座阀结构图外形连接尺寸 :