

# 进口气动黄铜角座阀

产品名称	进口气动黄铜角座阀
公司名称	四川自高阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市高新区益州大道北段333号1栋3层308号
联系电话	020-61138699 18922127837

## 产品详情

德国莱克品牌,进口黄铜螺纹气动角座阀

阀体材料主要由黄铜的螺纹气动角座阀。黄铜螺纹气动角座阀应具有短时间频繁启动，具有反应灵敏，动作准确的特点，配合电磁阀使用，用气动控制可准确控制气体、液体流量。可实现准确控温、滴加液体等要求。黄铜螺纹气动角座阀适用范围：啤酒饮料、纺织印染和漂白、制药及医疗设备、食品加工、橡胶机械、有机或无机化工、清洗消毒高温灭菌、水/污水处理等

压力范围:0-16bar

介质温度:-10 ~ +200

环境温度: -10 ~ +60

阀体材料:不锈钢

密封材料:聚四氟乙烯PTFE

执行机构外壳:聚酰胺PA

适用介质:水、油品、气体、蒸汽、酸类。

制造标准:国标、美标、日标、德标。

执行器技术参数：

控制功能：常开

PPS执行机构外壳适用于环境温度：+5 ~ +130

无复位弹簧双作用执行机构

螺纹式连接

电子式位置反馈

独立可调行程极限，适于高低流量

手动应急开关

先导阀适用的Namur适配器,

称尺寸	D	L	L1	L2	H	最大工作压力 bar	要求最小控 制压力bar	执行机构 尺寸	流向
DN10	G3/8"	145	65	64	122	0-16	4.0	40	阀座向上
DN15	G1/2"	173	85	64	137	0-16	2.7	50	
DN20	G3/4"	178	95	64	145	0-16	2.7	50	
DN25	G1"	212	105	80	173	0-16	2.0	63	
DN32	G1-1/4"	255	120	100	210	0-16	2.0	63	
DN40	G1-1/2"	301	130	126	260	0-16	2.0	63	
DN50	G2"	346	150	158	301	0-16	2.0	80	
DN65	G2-1/2"	372	185	158	315	0-14	1.6	80	
DN80	G3"	400	220	158	335	0-14	2.6	100	