

进口不锈钢角座阀

产品名称	进口不锈钢角座阀
公司名称	四川自高阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市高新区益州大道北段333号1栋3层308号
联系电话	020-61138699 18922127837

产品详情

德国莱克LIK品牌-进口不锈钢角座阀

是自动控制系统中常见的管路开关。被广泛应用于印织、印染、漂白、食品、洗涤、化工、水处理、医药等各种自动机械设备具有无水击、无噪声、密封性能可靠等特点。

进口不锈钢角座阀特点：1、可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置。2、容易安装：气控头可以作360°旋转甚至限位开关也可以360°旋转。可方便地安装一到二个限位开关。3、先进的气动控制器：加厚工程塑料外壳安全可靠。低磨损的活塞结构容量大而低耗气量。内部元件自润滑免维护。4、具有多种控制方式：常开、常闭、双动。5、要求更小的气动执行器：流体从阀杆上方流入时制头。6、容易连接：MAMUR标准连接嵌入式金属接头。可选更小的控制头。7、长寿命导杆：阀杆契形特氟隆(PTEE)密封避免脏物导入。自润滑免维护。阀杆经特别处理以确保最佳固定并能自动校正位置。8、无水作用：流体从阀杆下方流入时水锤(水冲击力)被吸收。9、先进的阀体机构：流量比普通角座大30%体积更小流体流态更优。不锈钢316阀体特氟隆密封耐高温耐腐蚀。单作用角座阀具有结构简单、造型美观、装拆快捷开关迅速操作灵活流体阻力小使用安全可靠等优点。全部钢件采用耐酸不锈钢材料密封件采用食品硅橡胶或聚四氟乙烯材料符合食品卫生规范。广泛适用于食品、酿酒、饮料、乳制品、精细化工制药及生物工程等众多行业。

进口不锈钢角座阀特征：独特的固定式活塞密封

延长阀杆行程，使阀腔更加平缓，扩大阀腔的流通截面，增加30%流量。长寿命阀杆为延长寿命，阀杆均采用不锈钢316/不锈钢316L (ARES)，并采用契形特氟隆 (PTFE) 密封，阀杆自动校正位置，自润滑，免维护。先进的气动执行器工程塑料外壳，低摩擦黄铜镀镍活塞，内部元件自动润滑，免维护，可360°转动，与电磁阀连接为NAMOR接口，分常闭、常开型。大流量阀体更合理的阀腔设计，减少流体阻力，结合。加长行程的阀杆，流量增加30%。寿命高达200-700万次。

进口不锈钢角座阀参数：工作压力：0-25bar 介质温度：-10 ~ +180

介质粘度：Max600cst(mm²/s) 环境温度：-10 ~ +60 阀体材质：不锈钢304、316

螺纹连接：G1/2" ~ G3" 流体范围：水、空气、蒸气、酸、碱等腐蚀性流体。

控制功能：常闭、常开。

进口不锈钢角座阀附件：行程限制器、紧急手动装置、限位开关、电磁阀。行程限制器：可调活塞开

度，可调节流量，所有角座阀均有配置。对于单动常开角阀还可用来紧急制动。

紧急手动装置：用于紧急制动（无控制气源，机械故障，无控气源信号）。电磁阀：直接安装3/2通电磁阀先导，阀体可360°旋转位置，5/2通阀可将底板旋转180°可转换成3/2通阀，环境温度-10 ~ +50。限位开关：适用所有口径角座阀，可安装在气控头DN50-DN63-DN90-DN110上用来检测阀门开/关状态，终端连接在电磁阀上，可选择带LED可示显示器。防护等级；IP65；环境温度：-10 ~ +70；螺纹接口：2PG11；材质：聚酰胺（聚碳酸酯）；限位开关：感应式/接近式/机械式。聚酰胺（聚碳酸酯）；限位开关：感应式/接近式/机械式。