

进口快装式气动角座阀

产品名称	进口快装式气动角座阀
公司名称	四川自高阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市高新区益州大道北段333号1栋3层308号
联系电话	020-61138699 18922127837

产品详情

德国莱克品牌,进口气动快装角座阀

保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.气动角座阀使用时,应该选择常开或常闭.

气动快装角座阀广泛应用于短时间频繁启动,具有反应灵敏,动作准确的特点,配合电磁阀使用,用气动控制可准确控制气体、液体流量。可实现准确控温、滴加液体等要求。

湿热灭菌柜应用角座阀控制蒸汽量准确控温。

进口气动快装角座阀技术参数

压力范围:0-16bar

介质温度:-10 ~ +180

环境温度:-10 ~ +60

规格:DN15-DN65,1/2 ' -21/2 '

控制压力:3-8bar

阀体材料:不锈钢CF8/304,CF8M/316

密封材料:聚四氟乙烯PTFE

执行机构外壳:不锈钢CF8/304,CF8M/316

介质:中性气体、空气、水、蒸气

制造标准: 3A,ISO,DIN.IDF

特点：双作用、单作用、防水锤

进口气动快装角座阀的原理

气动角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭。

产品由不锈钢铸造和聚四氟乙烯.可用于大多数气体,液体.蒸汽和腐蚀性场合.它带有散热器来保护执行机构.确保阀具有较长寿命.

进口气动角座阀的原理及技术参数：

单作用和双作用

单作用（气动头通常为一个孔）；工作原理：根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。

双作用（气动头通常为两个孔）；工作原理：给气控制其开关。（根据客户要求，还可以选双作用加弹簧复位，控制更精准）

进口气动快装角座阀外形尺寸图：

通 径	外形尺寸				快装尺寸	执行器
	L	L1	L2	H		
15	180	120	64	137	50.5	50
20	185	140	64	145	50.5	50
25	210	160	80	173	50.5	63
32	240	176	80	210	50.5	63

40	250	190	80	260	50.5	63
50	330	210	100	301	64	80
65	380	225	126	360	91	100
80	405	255	126	385	106	100