

进口气动角座阀

产品名称	进口气动角座阀
公司名称	四川自高阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市高新区益州大道北段333号1栋3层308号
联系电话	020-61138699 18922127837

产品详情

德国莱克LIK品牌-进口气动角座阀

主要由指示器、气控头、复位弹簧、填料盒内部零件、阀体、螺帽、密封盘片、阀体、先导口、空气入口组成。

进口气动角座阀的主要技术参数

莱克气动角座阀一般的技术参数有：

- 1.工作压力 0—20帕左右；
- 2.介质温度 -10 ~ 180 ；
- 3.环境温度 -10 ~ 60 ；
- 4.阀体材料 炮铜，不锈钢；
- 5.密封材料 聚四氟乙烯；
- 6.执行机构外壳 聚酰胺；
- 7.流体范围：水、空气、蒸汽、酸、碱等腐蚀性液体（视不同的气动角座阀而定）；
- 8.焊接接口等。

进口气动角座阀的优点

气动角座阀与电磁阀及其他阀门相比，具有投资经济，使用安全，免维护，寿命长的特点。同时，一些先进的气动角座阀还有独特的固定式活塞密封、先进的气动执行器、大流量的阀体等优点。

进口气动角座阀的选择

在选择气动角座阀时须选择型号，因此要注意说明以下5点：

- 1.流体类型、温度、进口压力、进出口压力差；
- 2.根据控制用压缩空气的压力来选择气动执行机构的规格；
- 3.动作型式：单作用常闭、双作用自由状态、双作用常闭；
- 4.根据动作型式选择配套的电磁阀规格：2位3通、2位5通、DC24V、AC220V；