

双组份原木封端木材防裂剂配方分析、样品复制

产品名称	双组份原木封端木材防裂剂配方分析、样品复制
公司名称	杭州柘大检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:柘大检测 型号:成分
公司地址	杭州市西湖区西溪路525号B楼209室
联系电话	0571-87759051 15397161905

产品详情

双组份原木封端木材防裂剂配方分析、样品复制开发

木材开裂或干裂是指木材在干燥过程中或干燥后出现的一种裂缝，主要由于木材各部分不均匀的干燥所引起。按照裂纹发生的部位分为端裂、表裂、内裂和轮裂。裂纹的大小和数量因干燥条件、树种以及木料断面的大小而不同。

木材防裂剂对稳定木材材质，减少因水分变化而产生的木质破裂、龟裂等问题具有优异的性能，广泛应用于自然原木、板材及蒸煮时所产生的端裂，防范。

双组份原木封端防裂剂GH-10/HARDNER6166产品具有如下特性：

- 1、能有效防止木材中的水分挥发或吸收，阻止裂缝的扩展，减少木材龟裂；
- 2、处理后的木结构在潮湿的气候中不吸水膨胀；

该产品封闭处理后不溶于水，具有疏水性，经该产品处理后的木材在潮湿的气候中几乎不吸水，不会导致木材吸水膨胀；

- 3、减少原木运输因气候和湿度的影响而引起的端裂和表面龟裂；
- 4、渗透性强，能逐渐渗入木结构内部；
- 5、具有优异的附着力和弹性，耐热、耐老化性能优异；
- 6、绿色天然，环境友好

浙江杭州飞秒检测化学品配方分析的优势：

- 1.依托浙大分析测试平台与浙江，上海多家高校科研院所合作，测试资源丰富，有专业的技术负责老师。
- 2.提供完善的售后服务，提供免费复检确保成分定性准确，尽可能为客户提供更多优质的服务，对客户的疑问一般会在3个工作日以内回复。
- 3.提供产品配方还原，可在分析基础上，设计工艺流程，并配置样品提供给客户试用。对于靠近浙江企业，条件允许可实地指导生产工艺。
- 4.我们自己研发的配方，与善于开拓市场的客户进行合作，我们提供技术服务。

24小时服务电话：0571-87759051 15397161905 余工