

进口不锈钢针型阀

产品名称	进口不锈钢针型阀
公司名称	四川自高阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市高新区益州大道北段333号1栋3层308号
联系电话	020-61138699 18922127837

产品详情

德国莱克LIK品牌-进口不锈钢针型阀具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能良好等优点，是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。针型阀的密封性良好，使用寿命长，即使密封面损坏后，也只需要更换易损零件，即可继续使用。

进口不锈钢针型阀特点：

- 1、进口不锈钢针型阀体有铸钢，不锈钢304，不锈钢316，不锈钢316L，铬钼钢，铬钼钒钢，密封面有不锈钢，硬质合金以及堆焊钴基硬质合金，能满足各种蒸汽管道的要求，包括电厂的高温高压环境。
- 2、进口不锈钢针型阀具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能良好；
- 3、进口不锈钢针型阀的密封性良好，使用寿命长，即使密封面损坏后，也只需要更换易损零件，即可继续使用。

进口不锈钢针型阀主要零件材料：

零件名称 Part name	阀杆，阀盖 Stem, Bonnet	阀杆，阀瓣 Stem, disc	填料 Packing
LIKJW-16P	铬镍不锈钢 Cr. Ni Stainless steel	铬镍不锈钢 Cr. Ni Stainless steel	聚四氟乙稀，柔性石墨 PTFE, Soft graphite
LIKJW-160、J13W-40	优质碳钢 High grade carbon steel	铬不锈钢 Cr, Stainless steel	

进口不锈钢针型阀主要性能规范：

型号 Type	公称压力PN Mpa	试验压力PS (Mpa)_Test pressure			工作压力(Mpa) Working pressure	工作温度(OC) Working temps.	适用介质Applicable medium
		壳体 Shell	密封(液)Seal	密封(气)Seal			
LIKJW-16	1.6	2.4	1.76	0.6	1.6	P 540OC	液化石油气水, 酸, 蒸汽, 油品等 Petroleum gas Water, As, Steam, Oil, etc.
LIKJW-40P	4.0	6.0	4.4	0.6	4.0		
LIKJW-160	16.0	24.0	17.6	0.6	16.0	C 425 OC	
LIKJW-320P	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0		

进口不锈钢针型阀主要外形及连接尺寸：

公称直径DN (mm)	管螺纹G Screw thread	尺寸 Dimension					重量(kg)Weight
		Do	L	H	H1	d	
6	1/4	60	55	90	100	4	0.63
10	3/8	60	60	92	102	5	0.65
15	1/2	65	65	97	107	6	0.8
20	3/4	80	80	109	121	8	1.07
25	1	100	90	122	132	10	1.8
32	1 1/4	140	128	180	191	15	5.0

40

11/2

160

148

200

215

18

7.2