

500x500x50mm椰棕过滤网 加工工厂

产品名称	500x500x50mm椰棕过滤网 加工工厂
公司名称	帆迈净化科技（上海）有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:洁斐尔
公司地址	上海市青浦区徐泾镇前云路
联系电话	021-31322464 18049773039

产品详情

500x500x50mm椰棕过滤网 加工工厂

500x500x50mm椰棕过滤网采用椰子长纤维，经过卷曲喷轧压制成;组织无方向性，但均匀，捕尘效率佳;压损低、吸附力强;持续耐温:最高100。C，瞬间耐温:最高120。C

产品说明：

常规尺寸:500*500*50mm

过滤级别: F5

平均计重效率: 98%

测试风速: 0.25m/s

额定风量: 900 m3/h

初阻力: 30Pa

终阻力: 450 Pa

容尘量: (终阻力时) 400 g/m2

外框：可以把滤纸加装外框安装（不锈钢/镀锌框）

滤料：椰棕丝

耐温: 常温

湿度:100%

原产地：中国上海

起订量：5片起订

交货期：3-5天

品牌：洁斐尔

产品优点：

- 1) 具有耐药性、耐水性、耐光性、难燃性、透水性、透气性等特点；
- 2) 采用椰子长纤维，经卷曲、喷胶、轧压成型，所以不易脱落；
- 3) 对灰尘的吸附力很强，对干式喷漆的漆雾有特佳的捕捉性；
- 4) 其纤维组织无方向性，但均匀分布，因此可以更有效的捕尘，且压损低。

产品用途：

- 1) 各行业的喷漆作业领域
(油漆过滤纸/器)是喷漆涂装线、喷漆室、喷漆柜、喷漆台等理想的漆雾过滤回收装置)；
- 2) 木器、家具喷涂，汽车喷涂；；
- 3) 汽车涂装等要求空气净化的设备和系统；
- 4) 一般粗尘过滤系统和干式涂装工程。可广泛应用于喷漆台、汽车烤漆房等的排气系统。
- 5) 工厂油漆车间、中央空调管道的过滤、凝水降噪、油水分离、污水污泥处理厂、自来水厂、冷却塔、游泳池、鱼池、养殖采卵等等！

规格参数：

滤料	采用椰子长纤维，经过卷曲喷轧压制成
型号	ZJ,600G / TX,560G / AR,600G
参考尺寸	500*500*50mm其他尺寸可订做

过滤级别	F5
平均计重效率	98%
测试风速	0.25m/s
额定风量	900 m ³ /h
初阻力/终阻力	:30Pa/ 450 Pa
容尘量	(终阻力时) 400 g/m ²
持续耐温	最高100。 C
瞬间耐温	最高120。 C
滤料厚度	22 ± 3mm ,标准厚度22mm
标准呎吋 (卷)	2.0m × 20m / 1.6m × 14m
用途	一般粗尘过滤
适用场所	干式涂装工程之漆雾排除过滤，如喷漆台、汽车喷漆房之排气系统

洁斐尔优势：

- 1、厂家直销，价格优惠；
- 2、大量现货，交货期快；
- 3、设备先进，10年生产经验！
- 4、1片起订，无论您数量多少，我们的服务态度不改变！
- 5、接受任意非标定制，只要是过滤网，我们都能生产出来！

6、每台均通过激光扫描测试才准予出厂。

内容总结：

以上是500x500x50mm椰棕过滤网产品的部分知识总结，更多疑问可以通过下面联系方式与洁斐尔销售工程师联系。

[*上海振洁净化科技有限公司*](#)

李先生：18049773039

电话：021-60493730

QQ/微信:1376260735

邮箱:zhenjiesh@163.com

网站: <http://www.air-filt.com/>

您可能还想了解：[天井过滤棉](#) [椰棕过滤网](#)