

路路通牌水泥批发 普通硅酸盐水泥PO42.5

产品名称	路路通牌水泥批发 普通硅酸盐水泥PO42.5
公司名称	广州市荔湾区竣业建材部
价格	面议
规格参数	品牌:路路通 型号:PO42.5 规格:包装、散装
公司地址	广东广州市荔湾区荔湾路加油站侧
联系电话	86 020 81249733 13826068048

产品详情

在您施工使用水泥时，提醒您注意：施工质量的好坏，与水泥质量有关，更与施工的过程质量控制密不可分，为了帮助你正确

使用好水泥，保证工程质量，提出以下注意事项：

水泥的特点及应用

P.II52.5R水泥

早期及后期强度均高：适用于预制和现浇的混凝土工程，对水泥要求，有一定富余强度、质量稳定、需水量低，以确保混凝土生

产工艺的稳定、具有良好的工作性能、与外加剂有较好的相容性并能节约成本；

P.O42.5R水泥

早期强度增长快、水化热略低、适用于工程市场主要在现场搅拌；

P.C32.5水泥

凝结硬化慢，早期强度不高，后期强度增长较快，主要用于农村公路建设、水利工程、农村自建房及装修市场。

水泥使用注意事项：

- 1、散装水泥为避免外界的水气侵入，运抵工地或预拌厂后应尽快使用。
- 2、袋装水泥运到工地或经销处时，应立即安放仓库内贮藏，维持干燥避免水气侵入，同时可以用栈板架起，并覆盖防水帆布或塑料布，严禁水泥与地面或仓库墙壁接触，储存期间以先进先出为使用原则。
- 3、混凝土中水泥最佳用量及其它材料配比应由试拌决定，并配合工程所使用之水质、添加剂、骨材、拌合设备等条件。
- 4、拌合水洁净、骨材的优劣、品管技术及现场施工技术均为影响水泥混凝土品质的重要因素。
- 5、混凝土中各种材料应均匀拌合，工地浇置混凝土前，应检查模板的坚实牢固，避免崩塌；浇置后注意养护，待混凝土强度确实安全无虞后才可拆模。

建筑施工常见问题：

- 1、砂石含泥量超标，其所配制的混凝土收缩大，拉力强度低，容易因塑性而产生裂缝。
- 2、混凝土水灰比大，降低了混凝土强度，当水泥水化后，多余的水分就残留在混凝土中形成水泡或蒸发后形成气孔，在荷载作用下，可在孔隙周围产生应力集中，楼板表面出现裂缝。
- 3、混凝土拌和不匀，拌和时间过长、运输时间过长，运输泵送时改变了配合比，浇筑顺序不合理，速度太快等都会改变混凝土的质量，降低混凝土的性能，引起浇筑后混凝土结构或构件出现裂缝。
- 4、温度因素造成现场出现混凝土冷缝，建筑施工一般发生在夏季，混凝土浇捣后又未及时浇水养护，混凝土在较高温度下失水收缩，强度降低，势必产生温度应力而出现裂缝。
- 5、缺少养护和保护措施，使混凝土出现表面风干裂，早期脱水裂，早期受冻裂。
- 6、混凝土水灰比大或振捣过度，多余的水分残留在混凝土的表面，配制的混凝土会造成凝结慢，强度降低，表面也容易划动。