

建筑机械凿毛机、混凝土凿毛机

产品名称	建筑机械凿毛机、混凝土凿毛机
公司名称	山西源晓工程设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:源晓 型号:BC-2A
公司地址	山西太原市万柏林区瓦流工业园
联系电话	03516830665 13613467193

产品详情

凿毛机性能以及适用环境

凿毛机是一种把已经完成的主体结构面进行处理，使两个施工阶段的施工面粘结牢固的类似于“斩斧”的工具。通常凿毛机是应用在在现浇混凝土结构中，在现浇板浇注完毕后，要凿毛，进行下一层的浇注，让混凝土粘结牢固。所以“凿毛机”一般也被称为“混凝土凿毛机”。
 机载式凿毛机通常以挖掘机，特制桁架，来支撑凿毛机，可以对作业面做任何角度凿毛。安装简单，操作方便，很少维修。

凿毛机分为手持式、手推式、手扶式、机载式等几种操作方式根据不同的工程项目而选择，如地面手推行走式凿毛机；动力源采用空气压缩机保证高频率和相应的凿击力，便于高效作业。

凿毛机被应用于高速公路铁路、桥梁、隧道、水利水电加固除险补强、建筑加固、装饰装修、市政道桥修补加固、机场、停车场等凿毛加固工程领域。凿毛机分类

凿毛机按工作方式可大致分为：手持式、手推式、手扶式（悬挂），机载式。手持式：

手持式包括：单头凿毛机、双头凿毛机、三头凿毛机等；手推式：

手推式包括：11头凿毛机、23头凿毛机以及加强型多头凿毛机；手扶式：

手扶式凿毛机：单头手扶加强型凿毛机，可悬挂水平凿毛作业；机载式：

机载式包括：凿毛王即使用挖机或特种桁架配装凿毛王进行高难度特种凿毛加固作业

电动凿毛机技术参数： 型号：DM-10型 凿毛宽度：90mm 凿毛深度：3-5mm

电压等级：220v 电机功率：1.1KW 工作效率：12-15/小时

电机转速：1050rpm/min 重量：10KG 尺寸：390*130*250mm 手推式凿头机参数：BC—11A BC—15A

BC—23A 重量 80KG 108KG 156KG 长度 420mm 420mm 420mm 高度 1260mm 1260mm

1260mm 宽度 320mm 380mm 560mm 工作宽度 283mm 373mm 553mm B.P.M每分钟锤击次数

2200 * 11 2200 * 15 2200 * 23 空气耗量 1600升/分 2100升/分 3200升/分 噪声水平分贝 97分贝 97分贝

97分贝 震动水平平均当量 4.96平方米/秒 4.96平方米/秒 4.96平方米/秒 空压机匹配要求

压力为7公斤/平方厘米， 排量为3立方米/分 压力为7公斤/平方厘米， 排量为3立方米/分

压力为7公斤/平方厘米， 排量为3.5立方米/分 混凝土标号 工作效率 工作效率

工作效率 C50混凝土 25--30平方米/每小时 @ 1—3毫米 40—50平方米/每小时 @ 1—3毫米

50—60平方米/每小时 @ 1—3毫米 C40混凝土 32—37平方米/每小时 @ 1—3毫米

50—60平方米/每小时 @ 1—3毫米 60—70平方米/每小时 @ 1—3毫米 C30混凝土
40—45平方米/每小时 @ 1—3毫米 60—70平方米/每小时 @ 1—3毫米 70—80平方米/每小时 @ 1—3毫米
手持式凿毛机技术规格 机器型号 BC—1A BC—2A BC—3A 重量 2.1KG 3.2KG 5.2KG 工作宽度
31mm 69mm 100mm B.P.M每分钟锤击次数 2560 * 1 2560 * 2 2560 * 3 空气耗量 500升/分 700升/分
900升/分 噪声水平分贝 56分贝 56分贝 56分贝 震动水平平均当量 0.96平方米/秒 0.96平方米/秒
0.96平方米/秒 空压机匹配要求 压力为5公斤/平方厘米，排量为0.8立方米/分
压力为5公斤/平方厘米，排量为0.8立方米/分
压力为5公斤/平方厘米，排量为1.0立方米/分 混凝土标号 工作效率 工作效率
工作效率 C50混凝土 2--3.5平方米/每小时 @ 1—3毫米 4—5.5平方米/每小时 @ 1—3毫米
6—7.5平方米/每小时 @ 1—3毫米 C40混凝土 3.5—4平方米/每小时 @ 1—3毫米
5—6平方米/每小时 @ 1—3毫米 6—8平方米/每小时 @ 1—3毫米 C30混凝土
5—6平方米/每小时 @ 1—3毫米 6—8平方米/每小时 @ 1—3毫米 8—10平方米/每小时 @ 1—3毫米
联系方式：手机13613467193 QQ：3257845807 微信：3257845807