

固自达直销质量好的天花射钉,射钉弹

产品名称	固自达直销质量好的天花射钉,射钉弹
公司名称	安徽固自达紧固器械有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:安徽固自达紧固器械有限公司 型号:固自达射钉器 价格:电联
公司地址	池州市江南产业集中区科技孵化园
联系电话	0566-5269998 13167609988

产品详情

射钉器如何安全操作？

- 1、操作人员必须经过培训、熟悉各部件性能、作用、结构特点及维护使用方法，其他人员均不得擅自动用。
- 2、作业前必须对射钉枪作全面检查，射钉枪外壳、手柄无裂缝、破损；各部防护罩齐全牢固，保护装置可靠。
- 3、严禁用手掌推压钉管和将枪口对准人。
- 4、击发时，应将射钉枪垂直压紧压在工作面上，当两次扣动扳机，子弹均不发射时，应保持原射击位置数秒钟后，再退出射钉弹。
- 5、在更换零件或断开射钉枪之前，射枪内均不得装有射钉弹。
- 6、严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停止使用，进行检查。
- 7、射钉枪及其附件弹筒、火药、射钉必须分开，有专人负责保管。使用人员严格按领取料单数量准确发放，并回收剩余和用完的全部弹筒，发放和回收必须核对吻合。
- 8、射钉枪使用注意事项:射入点距离建筑物边缘不要过近(不少于10厘米)以防墙构件裂碎伤人.严禁在易燃易爆场地射击，切不可在大理石、花岗石、铸铁等易碎或坚硬的物体上作业，严禁在能穿透的建筑物及钢板上作业。
- 9、严禁在易燃易爆场地射击，切不可在大理石、花岗石、铸铁等易碎或坚硬的物体上作业，严禁在能穿

透的建筑物及钢板上作业。

施工前准备:

- 1.自带瓦检仪检测施工现场风流中瓦斯的浓度，不超过0.5%时，方可允许施工。施工中要求进行动态检测，发现超标立即停止施工。
- 2.施工前由安全负责人检查冲击钻、射钉枪是否完好，没有问题方可使用。
- 3.干变各接点必须牢固可靠。如接线需要可以使用胶质线，但需用绝缘胶带包扎完好，不许裸露铜导线。线缆间的连接必须用绝缘胶带包扎完好。
- 4.由现场安全负责人检查所有电气设备是否完好，必须保证绝缘部分性能良好。对于外壳破损、漏电等情况的不得使用。
- 5.一切准备工作结束，由现场安全负责人检查一遍，无问题后方可施工。

相关信息：

1.固自达射钉器

2.射钉gzd-zm8

3.射钉gzd-o

4.射钉gzd-z

5.固自达

6.安徽固自达紧固器械有限公司

<http://www.guzida.cn>