

IS清水离心泵is100-80-160离心泵

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | IS清水离心泵is100-80-160离心泵 |
| 公司名称 | 河北喜之泉水泵制造有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:喜之泉 型号:is清水泵 功率:15 |
| 公司地址 | 安国市石佛镇路景村109号 |
| 联系电话 | 0312-3449000 13832205110 |

产品详情

河北喜之泉水泵制造有限公司IS、IR型泵的泵体和泵盖的部分，是从叶轮背面处剖分的，即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便，检修时不动泵体，吸入管路，排出管路和电动机，只需拆下加长联轴器的中间联接件，即可退出转子部件，进行检修。泵的壳体（即泵体和泵盖）构成泵的工作室、叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬河北喜之泉水泵制造有限公司

架轴承部件支承着泵的转子部件，滚动轴承承受泵的径向力和轴向力。为了平衡泵的轴向力，大多数泵的叶轮前、后均设有密封环，并在叶轮后盖板上设有平衡孔，由于有些泵轴向力不大，叶轮背面未设密封环和平衡孔。

泵的轴向密封环是由填料压盖（9）河北喜之泉水泵制造有限公司河北喜之泉水泵制造有限公司

，填料环（10），和填料（11）等组成，以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡，则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通，若叶轮入口处液体处于真空状态，则很容易沿着轴套表面进气，故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔，由于叶轮背面液体压力大于大气压，因而不存在漏汽问题，故可不装填料环。为避免轴磨损，在轴通过填料腔的部位装有轴套保护，轴套与轴之间装有O形密封圈，以防止沿着配合表面进气或漏水。泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联结的。泵的旋转方向，从驱动端看，为顺时针方向旋转。河北喜之泉水泵制造有限公司

| | | | |
|---------------|--|---|----|
| 河北喜之泉水泵制造有限公司 | | 1 | 泵体 |
| | | 2 | 泵盖 |
| | | | |

| | | |
|--|----|-------|
| | 3 | 叶轮 |
| | 4 | 轴 |
| | 5 | 密封环 |
| | 6 | 叶轮螺母 |
| | 7 | 止动垫圈 |
| | 8 | 轴套 |
| | 9 | 填料压盖 |
| | 10 | 填料环 |
| | 11 | 填料 |
| | 12 | 悬架轴承盖 |

IS150-125-315离心清水泵【IS型卧式单级离心清水泵】性能参数：

| ?? | ??(m ³ /h) | ??(m) | ???? (kW) | ??(r/min) | | ?? |
|-------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|--|----|
| IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | | 6 |
| | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 | | 5 |
| IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | | 5 |
| | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 | | 4 |
| IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | | 4 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|--|---|
| | 6.5 | 12.5 | 0.75 | 1450 | | 4 |
| IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | | 3 |
| | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 | | 3 |
| IS65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | | 6 |
| | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 | | 6 |
| IS65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | | 6 |
| | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 | | 6 |
| IS65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | | 6 |
| | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | | 5 |
| IS65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | | 5 |
| | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 | | 4 |
| IS65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | | 4 |
| | 12.5 | 32 | 4 | 1450 | | 4 |
| IS80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | | 7 |
| | 25 | 5 | 0.75 | 1450 | | 7 |
| IS80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | | 7 |
| | 25 | 8 | 1.5 | 1450 | | 6 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----|------|-----|------|--|---|
| IS80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | | 6 |
| | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | | 6 |
| IS80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | | 6 |
| | 25 | 20 | 3 | 1450 | | 6 |
| IS80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | | 5 |
| | 25 | 32 | 5.5 | 1450 | | 5 |
| IS100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | | 7 |
| | 50 | 5 | 1.5 | 1450 | | 7 |
| IS100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | | 7 |
| | 50 | 8 | 2.2 | 1450 | | 7 |
| IS100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | | 7 |
| | 50 | 12.5 | 4 | 1450 | | 7 |
| IS100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | | 7 |
| | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | | 6 |
| IS100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | | 6 |
| | 50 | 32 | 11 | 1450 | | 6 |
| IS125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | | 8 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----|------|------|------|--|---|
| | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | | 7 |
| IS125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | | 7 |
| | 100 | 20 | 11 | 1450 | | 7 |
| IS125-100-315 | 200 | 125 | 90 | 2900 | | 7 |
| | 100 | 32 | 15 | 1450 | | 7 |
| IS125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 | | 6 |
| IS150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | | 8 |
| IS150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | | 7 |
| IS150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | | 7 |
| IS200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 | | 8 |
| IS200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 1450 | | 8 |
| IS200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 | | 8 |

本文标签：is200-150-315型清水泵喜之泉水泵厂