

臭氧O3检测仪

产品名称	臭氧O3检测仪
公司名称	深圳市东日瀛能科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:SKYEAGLEE 型号:SK-600-O3 原理:电化学
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪新工业区14栋4楼
联系电话	86-0755-23108604- 18676776447

产品详情

臭氧o3检测仪

臭氧o3检测仪应用场所

石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。

深圳市东日瀛能科技科技臭氧o3气体报警器关键词：

臭氧o3检测仪 臭氧o3变送器 臭氧o3探测器 臭氧o3报警器 臭氧o3探头 臭氧o3探头厂家
臭氧o3探头价格 便携式臭氧o3探头 臭氧o3检测装置 臭氧o3报警装置 高精度臭氧o3分析仪
臭氧o3检测模块 臭氧o3传感器 臭氧o3气体传感器 rs485信号输出臭氧o3报警器
4-20ma信号输出臭氧o3报警器固定式带液晶显示型臭氧o3检测仪 带显示带声光报警固定式臭氧o3检测仪

泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水

道、排洪沟等限制性空间。

少量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

臭氧o3气体泄露检测仪技术参数：

臭氧气体检测仪产品描述：

在线式臭氧气体检测仪,适用于各种环境中的臭氧气体浓度和气体泄露实时准确检测，采用进口电化学传感器和微控制器技术. 响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好等优点.
防爆接线方式适用于各种危险场所, 并兼容各种控制报警器, plc, dcs等控制系统,
可以同时实现现场报警和提前预警, 4-20ma/rs485标准信号输出,继电器开关量输出;
完美显示各项技术指标和气体浓度值; 同时具有多种极强的电路保护功能, 有效防止各种人为因素, 不可控因素导致的仪器损坏;

臭氧气体检测仪产品特性： 进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能，使用寿命长达3年;
采用先进微处理器技术，响应速度快,测量精度高，稳定性和重复性好;
检测现场具有现场声光报警功能，气体浓度超标即时报警，是危险现场作业的安全保障;
现场带背光大屏幕lcd显示，直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等;
独立气室，传感器更换便捷,更换无须现场标定，传感器关键参数自动识别;
全量程范围温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性;

半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器;

全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;

具备过压保护,防雷保护,短路保护,反接保护,防静电干扰,防磁场干扰等功能;

并且具有自动恢复功能,防止发生外部原因,人为原因,自然灾害等造成仪器损坏;

全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能;

ppm,%vol,mg/m3三种浓度单位可自由切换;

防高浓度气体冲击的自动保护功能;

型号:

sk-600-o3

检测气体:

空气中的臭氧

检测范围:

0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%lel

分辨率:

0.1ppm、0.1%lel

显示方式:

液晶显示

温湿度:

选配件, 温度检测范围: -40 ~ 120 , 湿度检测范围: 0-100%rh

检测方式:

扩散式、流通式、泵吸式可选

安装方式:

壁挂式、管道式

检测精度:

± 3%

线性误差:

± 1%

响应时间:

20秒 (t90)

零点漂移:

± 1% (f.s/年)

恢复时间:

20秒

重复性:

± 1%

信号输出:

4-20ma信号: 标准的16位精度4-20ma输出芯片, 传输距离1km
rs485信号: 采用标准modbus rtu协议, 传输距离2km
电压信号: 0-5v、0-10v输出, 可自行设置
脉冲信号: 又称频率信号, 频率范围可调 (选配) 开关量信号: 标配2组继电器, 可选第三组继电器, 继电器无源触点, 容量220vac 3a/24vdc 3a

传输方式:

电缆传输: 3芯、4芯电缆线, 远距离传输 (1-2公里)
gprs传输: 可内置gprs模块, 实时远程传输数据, 不受距离限制 (选配)

接收设备:

用户电脑、控制报警器、plc、dcs、等

报警方式:

现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等

报警设置:

标准配置两级报警, 可选三级报警; 可设置报警方式: 常规高低报警、区间控制报警

电器接口：	3/4 npt内螺纹、1/2 npt内螺纹，同时支持2种电器连接方式		
防爆标志：	exdii ct6 (隔爆型)	壳体材料：	压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆， 爆防腐蚀
防护等级：	ip66	工作温度：	-30 ~ 60
工作电源：	24vdc (12 ~ 30vdc)	工作湿度：	95%rh，无冷凝
尺寸重量：	183 × 143 × 107mm(l × w × h) 1.5kg(仪器净重)	工作压力：	0 ~ 100kpa
标准配件：	说明书、合格证	质保期：	一年